

衡阳绿色环保塑胶跑道施工， 衡阳小区篮球场施工建设，公园EPDM橡胶地面施工

产品名称	衡阳绿色环保塑胶跑道施工，衡阳小区篮球场施工建设，公园EPDM橡胶地面施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 型号:82023
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳绿色环保塑胶跑道施工，衡阳小区篮球场施工建设，公园EPDM橡胶地面施工

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

湖南一线体育设施工程公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

复合型塑胶跑道底部弹性层由弹性橡胶颗粒与单组分聚氨酯黏合剂按8:1比例经由施工机械铺设，底层施工完毕后用专用填缝胶封闭底层表面，防止面层施工时,PU面胶往下渗漏,面层由专用面胶与EPDM颗粒搅拌后喷涂而成。

复合型塑胶跑道特点：

- 1、高弹性：高性能弹性面层，结合较软的弹性基层，可助运动员取得更佳的运动成绩;
- 2、平坦性：基层采用进口机械施工，具有良好的平坦性及紧密性;
- 3、耐磨性、耐候性：面层采用高性能EPDM或PU颗粒结合PU面材，具有的耐磨性耐候性;

4、色彩美观：表面颜色柔和不反光、美观舒适、并可采用多色彩搭配。

复合型跑道共分三层，为底层主要由环保型黑橡胶颗粒铺设，橡胶胶粒与聚氨酯胶水混合，采用摊铺设备摊铺成缓冲弹性层，厚度约10mm。第二层为封闭层，有聚氨酯pu胶进行底层颗粒缝隙进行封闭施工，为面层喷涂打好基础；第三层为面层胶喷涂，有聚氨酯面胶与EPDM塑胶颗粒混合后通过喷涂。为磨损面层。

衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道，
衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶球场，衡阳EPDM橡胶球场施工，衡阳篮球场施工，衡阳EPDM橡胶地面