

# 中山液压货梯 固定式升降货梯

产品名称	中山液压货梯 固定式升降货梯
公司名称	广东浩翔机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	浩翔:1500*1500mm ( mm ) DSL:220V/380V 中山:钢材
公司地址	中山市东升镇长和路56号
联系电话	0760 - 22822805 18927196110

## 产品详情

### 导轨式升降平台

导轨液压式升降货梯是用于货物、物料、设备的垂直升降。由电动机驱动电机，电机带动齿轮泵，通过液压油缸驱动升降平台。通过重锤平衡系统，实现升降平台的平稳运行。无需机房，特别适合于有地下室、地下室、地下室等场所。维修方便、美观、安全、操作方便。

### 导轨式升降平台特点

- 1、最大承载5吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；
- 2、提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；
- 3、停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；

- 4、层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；
- 5、特别适合2-5层钢结构厂房，内外部均可使用；
- 6、泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求；
- 7、油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题；
- 8、只需要挖十几厘米的地坑，保证货物进出的方便，方便设备的安装和使用场合；
- 9、液压油缸、特种重型链条、多重保护，保证设备运行和使用的安全；
- 10、可以无需地坑，直接采用斜坡处理，极大方便设备的安装使用空间和场合。

### 导轨式升降平台土建优势

- 1、导轨式升降平台负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混结构井道即可；
- 2、井道上方无需机房，顶层高度3.5米以上即可安装；
- 3、液压电梯不设置对重装置,提高井道面积利用率；
- 4、机房可设在井道半径15米的范围内，占有面积仅3-4平方。

### 导轨式升降平台工作原理动态图

#### 工作原理

导轨式升降平台工作原是以液压为动力，承载量大，并且可以实现楼层间的分层控制，采用旁置油缸或者双侧油缸，起升时由电机带动齿轮泵转动抽油进入油缸，油缸在液压油的压力作用下向上工作，带动链条向上升高。链条固定在载货台面上，使载货台面上升;下降时在台面自重作用下，通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内，从而使台面平稳下降。

全国统一服务热线：400-833-5506 电话：0760-22822805 传真：0760-22826558 联系

人：陈小姐/18022053763 公司主页：www.hxsjpt.com 地址：广东省中山市东升镇高沙工业区长和路56号主

营：升降平台,升降台,液压升降平台,中山升降机,中山升降台