

石油设备旋转高压油封四氟轴封

产品名称	石油设备旋转高压油封四氟轴封
公司名称	佛山宝尔特斯密封技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:BAUERS 型号:支持定制 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区工业路2号内自编号之四层409号
联系电话	0757-63262514 13632397087

产品详情

石油设备旋转高压油封四氟轴封

佛山宝尔特斯密封技术有限公司专注研发设计，生产，销售高性能弹簧蓄能密封圈，向客户提供各种形式的泛塞封系列产品，致力于为高端客户提供系统密封解决方案。系列弹簧蓄能密封圈已被广泛应用于对耐久性，抗化学性和极限温度下工作要求高的场合。我们的弹簧蓄能密封圈的设计，在LNG产业，采油，石化，压缩机，半导体，汽车，精密仪器，医疗设备行业得到广泛认可。宝尔弹簧蓄能密封圈可以减少摩擦，可在苛刻环境下工作，同时可以减少检修停工时间并延长设备工作寿命。

PTFE材质选用

Material Selection for PTFE Oil Seals

编号 No.		密封件材	应用特性
1	纯铁氟龙 Virgin PTFE	适用于食品，制药等制程 Suitable for foodstuff and pharmaceutical process.	
2	玻纤填料铁氟龙PTFE filled glass fiber	改良的耐压，耐磨性，抗化学性；较优的热导性 Improved pressure-resistant, wear resistance, excellent chemical resistance, conductivity.	
3	青铜填料铁氟龙PTFE filled bronze	耐高压，耐磨耗，热传导性佳，特别适用于190℃以上的高温场合 High pressure resistance, good thermal conductivity, abrasion resistance, especially for applications in high temperature above 190℃.	
4	石墨填料铁氟龙PTFE filled graphite	适用于短期无润滑或长期润滑不良的旋转应用 Suitable for Short-term without lubrication or long-term bad lubrication rotary applications.	
5	碳纤填料铁氟龙PTFE filled carbon fibre	耐磨，耐压性，良好热导性，低透气性 Excellent wear resistance and pressure resistance, good thermal conductivity, low permeability.	

钢环及静止密封垫材质选用

Steel ring and static gasket material selection

编号 No.

钢环材

应用特性

Application Feature

1	质 Material 碳钢 Carton steel	标准材质 , 一般环境下润滑油或润滑脂之应用 Standard material, suitable for general environment of lubricating oil or grease.
2	304不锈钢 304 stainless steel	腐蚀环境下润滑油或润滑脂之应用 Suitable for lubricating oil or grease under corrosive environment.
3	316不锈钢 316 stainless steel	原油、含硫天然气、核反应堆、石油化工设备、能用转换装置等 Sealing of crude oil, sour natural gas, nuclear reactor, petrochemical equipment, etc.
4	Elgiloy合金 stainless steel	超低温介质、酸、碱海水、乙酸、化学制品 腐蚀性流体之密封 Sealing of ultra-low temperature medium, acid, alkali seawater, acetic acid, chemical products, corrosive fluid sealing.

编号 No.

标准弹簧 Structure

应用特性 Application Feature

A	V/U型	悬臂弹簧 , 具有中等负载和变形范围 , 可承受轴一定的偏心 Standard Cantilever spring, with moderate load and deformation range, can withstand some shaft deflection.
B	C/S型	线圈弹簧 , 具有相对恒大载荷 , 能够精确控制摩擦 Standard Coil spring with relatively constant load for accurate control of friction.
C	O/H型	螺旋弹簧 , 广泛应用于真空、气体、低温用途 Spiral Spring, widely used in vacuum, gas, low temperature applications.
D	全接触弹簧	全接触式弹簧 , 用于极端压力密封 , 尤其适用于低温流体、超高 Full contact spring for extreme pressure seal, especially for low temperature fluid, ultra high vacuum and positive pressure light gas seal.

-----宝尔特斯密封件的分割线-----

PTFE材质选用

Material Selection for PTFE Oil Seals

编号 No.

密封件材

应用特性

Application Feature

1	Material 纯铁氟龙 Virgin PTFE	适用于食品 , 制药等制程 Suitable for foodstuff and pharmaceutical process.
2	玻璃填料铁氟龙 PTFE filled glass fiber	改良的耐压 , 耐磨性 , 抗化学性 ; 较优的热导性 Improved pressure-resistant, wear resistance, excellent chemical resistance, thermal conductivity.
3	青铜填料铁氟龙 PTFE filled bronze	耐高压 , 耐磨耗 , 热传导性佳 , 特别适用于190℃以上的高温场合 High pressure resistance, good thermal conductivity, abrasion resistance, especially for applications in high temperature above 190°C.
4	石墨填料铁氟龙 PTFE filled graphite	适用于短期无润滑或长期润滑不良的旋转应用 Suitable for Short-term without lubrication or long-term bad lubrication rotary applications.
5	碳纤填料铁氟龙 PTFE filled carbon fibre	耐磨 , 耐压性 , 良好热导性 , 低透气性 Excellent wear resistance and pressure resistance, good thermal conductivity.

-----宝尔特斯密封件的分割线-----

米。以满足不同客户的尺寸需求，我公司可提供聚四氟乙烯，聚四氟乙烯填充碳纤维，聚四氟乙烯填充铜粉，聚四氟乙烯填充聚苯酯，聚四氟乙烯填充PI，聚四氟乙烯填充石墨，填充二硫化钼等改性四氟的泛塞封，也可提供超过分子聚乙烯（UPE），聚醚醚酮（PEEK），聚三氟氯乙烯（PCTFE）等材料的泛塞产品，或者其他高分子材料的泛塞封订做。

全心全意服务客户，专注做好密封，我公司将一如既往的提供高效的密封技术服务，欢迎你随时来电咨询，洽谈合作事宜。联系人：袁先生