

# 浩泰16路音视频分配放大器音频放大器

产品名称	浩泰16路音视频分配放大器音频放大器
公司名称	深圳市浩泰电子科技有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:浩泰 型号:HT70116AVGLIB 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城六期第3栋1单元24A *
联系电话	86-0755-29645979 13632516562

## 产品详情

?????

???HT70116AVGLIB

??-????????????????????

????????????????????????

????????????????????????

????????

7????????????????????!!!!

?????????!

## 宝贝详情

有源视频隔离放大分配器-1分2 + 16口- 同轴双绞线双模式输入

有源音频隔离放大分配器-1分2 + 16口- 同轴双绞线双模式输入

\* -350MHz广播级-亮度清晰度补偿-电源环出-防雷防浪涌保护\*  
2个广播级的BNC母头下级级联视频输出口

\* 电源12VDC环路输出提供下级级联设备\* 双绞线 - 同轴双模式输入\* 1U , 19 “ 金属机架式安装

有源视频隔离放大分配器-2分2 + 16口-

同轴双绞线双模式输入有源视频隔离放大分配器-1分4 + 32口- 同轴双绞线双模式输入

与国外同类产品的绝对竞争优势：1.350MHz@-3dB

广播级视频有源信号放大、地回路隔离滤波2. BNC-

螺丝端子输入，兼容同轴与双绞线双模式隔离放大传输3.

+/-1500V输入输出极限耐压隔离，可工作于对耐压要求苛刻的环境4.

高达92dB共模噪声抑制和36dB视频信号非线性增益和清晰度补偿5.

高达880V/uS瞬态响应，独特的视频信号白平衡钳位及宽动态补偿6.

输入匹配滤波电路，解决无源隔离器与部分红外摄像机不兼容问题7. 视频-

电源LED独立指示，视频亮度和对比度滑动开关和电位器补偿8.

广播级分配放大，1分2口、1分2+16口和2分4+16口(2口下级级联)9. +12VDC/500mA

低压电源供电，提供一路电源环路输出供下级级联10.

可工作于-45 至85 工业级温度，无同类产品常见的温度漂移现象11.

安装孔金属机壳1分2口、机架式1分2+16口、1分4+32口和2分16口12.

整机输入输出内置防雷防浪涌保护，可全天候工作于复杂的工程环境

性能指标视频驱动带宽：350MHz @ -3dB视频驱动增益：12dB @ 全带宽连续可调 12dB @

3.6-4.43MHz连续可调视频平坦度：5.5至10dB连续调节 视频输出回损：小于 -39dB@

1MHz视频共模抑制：大于90dB SNR信噪比：大于78dB视频输入接口：BNC-

F母头视频输入信号：0-1.2Vp-p (75欧姆负载)视频输入阻抗：75 欧姆视频输出信号：0-2.5Vp-p

(直流钳位+信号)视频输出接口：BNC-M公头 3个视频输出阻抗：75 欧姆音频输入接口：3.5mm立体声音频插座(可选)音频输出接口：3.5mm立体声音频插座(可选)音频输入信号：-2.5Vp-p至+2.5Vp-p(可选)音频输入阻抗：10k 欧姆(可选)音频输出阻抗：300/600姆电源供电：+12V DC/ 500mA