

SYV视频电缆 | 同轴视频线 | 电梯视频电缆

产品名称	SYV视频电缆 同轴视频线 电梯视频电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

SYV视频电缆线 | 同轴输出监控视频线 | 电梯视频电缆线埃因电缆线 祝工：18918530826
QQ471735903 CE认证高软性柔性电缆：www.ae-cable.com

产品介绍：

适用通信网络和选用相近技术性的电子系统中作高频率同轴电缆。

商品主要参数：

应用温度:-10度至 70度，安装温度不少于-6度。选用新式的铝箔麦拉加铜丝网手工编织两层屏蔽掉，合理抵御无线电波影响，选用高品质高压聚乙烯，特性阻抗特点平稳(75欧姆)。

运用规范：GB/T14864-93

电缆线构造：

电导体：高品质无氧运动裸铜线

绝缘层：独特高品质高压聚乙烯绝缘层

色调：原色

内屏蔽掉：铝箔麦拉纵包屏蔽掉（可选-订单信息表明）

拍流线型：无

定编：裸铜线或电镀锡铜线定编屏蔽掉（可选-订单信息表明）

护线套：混和70度高品质PVC护线套，灰黑色（RAL9005）

也可按顾客规定订制生产制造阻燃性，防潮，耐低温，耐酸碱，低烟无卤和节能型等种类。

详尽主要参数：

小弯曲半径：挪动安装：15*电缆线直径 固定不动安装：6*电缆线直径

应用温度范围：挪动安装：-10度至 70度 固定不动安装：-三十度至 70度

型号规格 规格型号 电导体支数 单条电导体直径 类似相对密度KG/KM 直径mm

SYV 75--2--1 1 0.26 13.2 3.2 ± 0.2

SYV 75--2--1 1 0.26 14.4 3.2 ± 0.2

SYV 75--2--1 1 0.26 15.6 3.2 ± 0.2

SYV 75--2--1 1 0.35 20.6 3.8 ± 0.2

SYV 75--2--1 1 0.35 23.9 4.1 ± 0.2

SYV视频电缆线 | 同轴输出监控视频线 | 电梯视频电缆线