地暖挤塑板 高抗压地暖板厂家

产品名称	地暖挤塑板 高抗压地暖板厂家
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	35.00/立方米
规格参数	名称:地暖挤塑板 规格:1200*600*20 抗压强度:220-550kpa
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

地暖挤塑板白晶板，容重35kg-40kg，厚度2公分，高密度地暖专用XPS挤塑板，诚招各地产品经销代理商

联系人：马经理

联系电话：13969460567

水地暖可以为家庭聚会时提供一个温暖的环境，也给新年一个暖暖的氛围。所以现在越来越多的家庭会趋向于选择水地暖作为冬季取暖的方式之一，而水地暖对地热地板的要求更高，所以下面我们就来介绍介绍水地暖吧！

水地暖是以温度不高于60°C的热水为热媒，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板。 通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供热方式。

水地暖采暖方式的优点：

1. 卫生，保健，环保功能

莒南地暖挤塑板符合中医“ 温足而凉顶 ”人体供需，现代医学也证明，脚部毛细血管较少，血液循环不如身体其它部位，尤其当脚下温度低时，人的全身都会感到寒冷，长期如此，血压也会相应升高，还会产生其它疾病。辐射热散是最好的采暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上逐渐递减，给人以脚暖头凉的良好感觉，不造成污浊空气的对流，室内十分洁净。从而形成真正符合人体散热要求的热环境，改善血液循环，促进新陈代谢，对心血管疾病有抑制作用；对老年人和儿童尤为适用，对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。

2. 舒适健康，适宜人居

地板辐射采暖中，热量的传播主要以辐射形式进行，热量散发均匀，且自下向上传递，房间下暖上凉，适合人体的生理特点，给人以自然的舒适感，地暖是目前公认的最舒适的家庭采暖方式。

3.寿命长，成本低

低温热水地板采暖，塑料管埋入地面的混凝土内，如无人为破坏，使用寿命较长，不腐蚀、不结垢，大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼，可节约维修费用。 节省燃料，燃气比电的能效要高很多，水地暖的热源设备是燃气壁挂炉，再加上良好的使用习惯，地暖使用费比较低，高抗压地暖板厂家。

说完水地暖采暖方式的优点了，咱们还是来说说它的缺点吧！水地暖采暖方式的缺点：

1. 锅炉：增加后期的购置和安装成本。

2. 清洗：地下水管需清洗，使用年限一长就会生水垢，热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢，何况水管。导致增加燃气消耗，使用成本上升。

3. 地下水管漏水，后果严重

4.水地暖需要定期维护，补充循环水。