

港机起重电缆 | 起重机卷筒电缆RVV-NBR

产品名称	港机起重电缆 起重机卷筒电缆RVV-NBR
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

港机起重设备电缆 | 起重机械卷筒电缆RVV-NBR埃因电缆 祝工：18918530826 QQ471735903
CE认证高柔性柔性电缆：www.ae-cable.com

产品简介：

作为垂直液压升降平台或起重机械连接和变频电缆，可用于干燥或潮湿的屋子里或室外的各式各样电器设备安装。该电缆采用与众不同总体方案设计，可作为推动力及变频电缆安装在导轨，起重机械、物流货运运送等场地。

产品基本参数：

缆芯正中间再加黄细细麻绳载重，铜芯电缆线与护线套间还包有一层无方布缓存文件，在非常高长度情况下也是有进口纺纶纱可出示挑选。具有非常好的抗拉性和回弹力抗拉强度，又保持柔韧性。产品特点佳，运用安全系数。电缆结构：

电导体：多芯式特细精绞T2无氧运动紫铜线，符合VDE0295CLASS 5 标准

电缆护套：与众不同混和丁腈PVC柔软电缆护套

色彩：五彩缤纷色彩数字表示，参照JISC3306标准。（如需带有铜编织线请说明）

内衬层：与众不同没有防挎包囊缓存文件。

提高：多芯式黄细细麻绳填充（可选）

护线套：混和70度抗老化PVC护线套，黑灰色（RAL9005）。

本电缆安装时上边固定不变，随便悬挂系统数日，充裕去除焊接应力后固定不变正下方。

详细基本参数：额定电压：300/500V 检验工作标准电压：2500V

运用温度范围：固定不变安装：-35 至 80 移动安装：-20 至 70

弯曲半径：10倍电缆直径

具体型号规格产品技术参数找拨电话咨询！

规格型号 型号规格 电导体纱支 一条电导体直径 密度KG/KM 误差值直径/下限mm 直径限定mm

RVV-NBR 0.5*2C 31 0.14 59.9 6.4 7.2

RVV-NBR 0.5*3C 31 0.14 72.8 6.8 7.6

RVV-NBR 0.5*4C 31 0.14 87.9 7.4 8.2

RVV-NBR 0.5*5C 31 0.14 103.9 8.1 8.9

RVV-NBR 0.5*6C 31 0.14 120.4 8.8 9.6

RVV-NBR 0.5*7C 31 0.14 137.2 9.5 10.3

RVV-NBR 0.5*8C 31 0.14 156.8 10.2 11.8

港机起重设备电缆 | 起重机械卷筒电缆RVV-NBR