

耐油电缆RVVY | 耐油屏蔽电缆RVVYP

产品名称	耐油电缆RVVY 耐油屏蔽电缆RVVYP
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐酸碱电缆线RVVY | 耐酸碱屏蔽双绞线RVVYP埃因电缆线

耐酸碱电缆线：

产品介绍：

广泛运用于工业生产工业设备，传送传输自动控制系统，各种各样工业传感器，检验仪表设备，电子器件器材，电器产品，机电工程，餐厅厨房等机器设备，用以艰苦环境抗油等场所的开关电源，数据信号联接。耐酸碱耐磨性出色，延展性好，耐低温（耐寒），耐潮，抗老化，耐腐蚀，耐气候，使用期长，抗紫外光及其动能释放出来等很多出色的作用，适用油渍，超低温自然环境极为极端场所，没有地应力缓凝或强制性正确引导的有时候健身运动下的安装，及其工业生产应用自然环境下的有时候弯折挪动场所，如数控车床，木匠，数控磨床等。

商品主要参数：

防潮，抗油，阻燃性，基本操作温度40度。

耐酸碱电缆线RVVY,耐酸碱屏蔽双绞线RVVYP 电导体由多芯精绞T2无氧紫铜丝，合乎VDE0295CLASS 5规范

绝缘层：独特混和PVC绝缘层

色调：5芯下列 棕，黑，浅蓝色，黑或棕，黄绿色

大于0.5CM 灰黑色数据乳白色号序号，5芯之上含有铜编织线（黄绿色可选）

详尽主要参数 额定电流：300/500V

测试电缆：2500V

应用温度范围：固定不动安装-40度到105度 挪动安装-6度到70度

小弯曲半径：固定不动安装：4*电缆线直径 挪动安装：15*电缆线直径

相匹配UL规格型号时大幅16AWG 工作电压为300/300V 80度。

型号规格 电导体支数 单条电导体直径 类似净重KG/KM 允差直径/低限mm 直径限制mm

RVVY 0.5*2C 31 0.14 55.0 6 6.4

RVVY 0.5*3C 31 0.14 65.3 6.4 6.8

RVVY 0.5*5C 31 0.14 79.5 7 7.4

RVVY 0.5*4C 31 0.14 97.6 7.7 8.1

RVVY 0.5*6C 31 0.14 116.6 8.5 8.9

RVVY 0.5*7C 31 0.14 136.9 9.2 9.6

RVVY 0.5*8C 31 0.14 162.2 10.2 10.6

耐酸碱电缆线RVVY | 耐酸碱屏蔽双绞线RVVYP