

扒渣机参数、恒力扒渣机、鑫通扒渣机

产品名称	扒渣机参数、恒力扒渣机、鑫通扒渣机
公司名称	成都科力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郫县三道堰镇青塔村十组
联系电话	13281185185

产品详情

成都科力机械是一家及设计、生产、销售、售后的一站式工程设备生产企业，拥有10余年的行业经验，公司本着诚信、精准、高效、卓越的经营理念，始终坚持“客户至上，品质创新”的企业宗旨，为广大客户提供品质一流的工程设备，公司主要经营履带式扒渣机、轮胎式扒渣机、轨轮式扒渣机、轮式皮带扒渣机、自动上料的喷将车、喷浆机组、锚固钻机、履带式锚固钻机组、冷弯机等工程设备，不仅产品种类多样化，而且还可根据客户的需求定制产品。

- 1、扒渣机是一种连续生产高效的装载机，主要适用于铁路隧道、公路隧道及矿山、水利等工程的装载作业。适用于隧洞断面为2.5mx3.0m以上的大、中型巷道。
- 2、本机采用电力—液压—机械传动，其行走和输送运动为液压马达驱动机械传动件进行运动，液压系统采用开式回路设计，风冷却油路，工作装置设计为独特的反铲系统(包括铲斗、小臂、大臂)来扒取(挖掘)岩石，并通过自身的输送机构运送到自卸汽车、梭式矿车或其它运输设备中去。
- 3、本机工作装置部分采用全液压传动，手动操作(可选用先导阀操作)，工作平稳，冲击力小，其主要液压件可根据用户要求使用进口件。整机结构紧凑，性能可靠，可在潮湿有积水的巷道里工作，可以全断面装岩，不留死角，并且可以开挖巷道两侧的水沟，无需人辅助清底装岩。
- 4、本机具有良好的工作环境，司机可在驾驶棚内，操作安全、舒适、轻松。
- 5、扒渣机系列产品有普通型和防爆型两种可供用户选用。

扒渣机可用于铁路、公路、金属矿、煤矿、水电站引水洞等多种范围，扒渣机集扒、挖、输送、卸载于一体的连续高效的出渣设备，主要用于空间狭窄的巷道开挖掘进，扒渣机的作用是挖掘各种工程爆破后的渣土并输送、装车。

参数

GYTW-80B 主要技术参数

项目 单位 参数

防爆型号 煤安 ZWY-80/22T

装载能力 m³/h 80

适应断面 mm 2400 × 2400

料槽宽度 mm 600

挖掘宽度 mm 3200

挖掘距离 mm 1600

挖掘高度 mm 2500

挖掘深度 mm 300

出料高度 mm 1600 ~ 1800

出料距离 mm 1800(可加长)

行走速度 km/h 1 ~ 3

输送速度 mm/s 600

行走方式 四驱/箱体

爬坡能力 (°) 15

输送形式 单链

适用坡度 (°) 3

转弯半径 mm 5500

额定压力 Mpa 14

离地间隙 mm 220

主电机功率 kw 22

柴油机功率 kw 16

操作方式 机械手控

通过最大粒径 mm 500

直臂最大回转角度 (°) ± 35

运输状态 长 mm 6830

宽 mm 1680

高 mm 1900

工作状态 长 mm 8000

宽 mm 1680

高 mm 2320

整机重量 kg 3800/4200

成都科力机械的轮式刮板扒渣机的行走机构采用的是车桥式四轮驱动，由于工地路面的崎岖不平，扒渣机配用的是实心轮胎，规避了在行驶路上爆胎造成的麻烦，车轮式扒渣机的操作系统采用手动式多联阀，操作简单易维护，在零件上加大销轴，提高扒渣机的工作强度及工作效率。大扭矩液压钢球马达驱动输送机构，通过液压系统实现过载保护。

成都科力机械的履带式扒渣机在行走机构上采用到扭矩的四轮一代底盘、重心低，在操作系统上采用液压先导控制，不仅操作便捷而且还提高了扒渣机的扒渣速度和工作效率。在输送机构上采用单、双式链条刮板输送，刮板式扒渣机在操作上避免了频繁更换输送皮带的麻烦及费用，提高了使用效率，刮板式扒渣机是您的首选。

咨询电话：电话13808191885 400-6620-618

贵州扒渣机：www.cdkljx.cn

云南扒渣机：www.cdkljx.cn

陕西扒渣机：www.cdkljx.cn

甘肃扒渣机：www.cdkljx.cn

青海扒渣机：www.cdkljx.cn

成都小型扒渣机：www.cdkljx.cn

成都扒渣机厂家：www.cdkljx.cn

成都扒渣机：www.cdkljx.cn

成都喷浆车：www.cdkljx.cn

成都扒装机：www.cdkljx.cn