

扒渣机、昆明扒渣机、装岩机、链条式扒渣机

产品名称	扒渣机、昆明扒渣机、装岩机、链条式扒渣机
公司名称	成都科力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郫县三道堰镇青塔村十组
联系电话	13281185185

产品详情

扒渣机适用于隧洞挖掘、矿山工程、水利工程等工程的施工机械及小断面引水洞，矿山出渣(矿)机械，该机主要用于一些生产作业空间狭窄、生产规模小磷矿、金属非金属矿等非爆炸危险性矿山的碎石土料采集及输送装车施工。

主要用于空间狭窄的洞采作业的煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿等各种矿山及铁路、公路、水利、国防等隧道工程中碎石料采集装车，以及露天散碎物料装车作业。它是由机械手与输送机相结合，扒渣和输送装车功能合二为一，采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全环保、能耗小、效率高的特点。是矿山企业必不可少的先进采矿设备，替代人工作业，将爆破后的各种矿渣石料扒装到运输车辆上，是人工和其它机械的替代产品，填补了在狭小空间内无机械作业的空白。

参数

GYTW-60S主要技术参数

项目 单位 参数

防爆型号 煤安 ZWY-60/18.5T

装载能力 m³/h 60

适应断面 mm 2200 × 2200

料槽宽度 mm 500

挖掘宽度 mm 2800

挖掘距离 mm 1400

挖掘高度 mm 2000

挖掘深度 mm 200

出料高度 mm 1400 ~ 1600

出料距离 mm 1400(可加长)

行走速度 km/h 1 ~ 3

输送速度 mm/s 600

行走方式 四驱/箱体

爬坡能力 (°) 15

输送形式 双链

适用坡度 (°) 3

转弯半径 mm 4200

额定压力 Mpa 14

离地间隙 mm 180

主电机功率 kw 18.5

柴油机功率 kw 16

操作方式 机械手控

通过最大粒径 mm 400

直臂最大回转角度 (°) ± 35

运输状态 长 mm 5900

宽 mm 1600

高 mm 1800

工作状态 长 mm 7000

宽 mm 1600

高 mm 2000

整机重量 kg 3400

成都科力机械制造有限公司（KONY）是一家集研发，生产，销售（国内，外贸）代理，服务于一体的专业化工程，矿山机械制造企业。公司从2008年创办伊始即本着精准，高效，卓越，的经营理念，始终坚持“客户至上，品质创新”的企业宗旨。立足于和合作伙伴构建和谐稳固的协作关系，以实现携手共进，共赢未来的一致目标，全心全意为矿山，工程行业提供高品质的设备，矢志不移地满足客户需求，协助客户成功。

公司主营产品为YTW系列轮式皮带扒渣机，GYTW系列轮式刮板扒渣机，GYGW系列轨轮式刮板扒渣机，GYLW系列履带式刮板扒渣机，ZWY系列防爆挖掘式装载机，LZP系列单料斗喷浆车，LSZP系列双料斗喷浆车，WGJ系列液压弯拱机，YXZ系列液压锚固钻机，KL系列液压钻车等十大系列产品自投向市场以来受到各界用户的好评！

咨询电话：电话13808191885 400-6620-618

重庆扒渣机厂：www.cdkljx.cn

成都扒渣机厂：www.cdkljx.cn

四川扒渣机厂：www.cdkljx.cn

云南扒渣机厂：www.cdkljx.cn

昆明扒渣机厂：www.cdkljx.cn

贵州扒渣机厂：www.cdkljx.cn

贵阳扒渣机厂：www.cdkljx.cn