

扒渣机图片价格、扒渣机操作

产品名称	扒渣机图片价格、扒渣机操作
公司名称	成都科力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郫县三道堰镇青塔村十组
联系电话	13281185185

产品详情

关于扒装机的使用注意事项的问题小编在上篇内容中已经做了详细的介绍，扒装机的使用注意事项对于设备的使用寿命以及成本控制上面都有很大的影响，既然讲了使用注意事项那么今天小编就给大家介绍一下扒装机作业前的检查事项。

扒装机作业之前主要检查四个系统，分别是电源系统、液压系统、操纵系统以及输送系统：

首先主要检测的是电源系统里面的电缆、开关及其连接线路，需要保障电缆完好性，没有破损的现象，开关及其连接线路也要完整，保证没有烧损以及松脱的情况；

然后检查液压系统的元件跟连接管路，两者之间的连接要紧固，看有没有明显出现渗漏的现象，液压管路需要符合标准的规定，标准规定是油量要大于油箱总容积的4/5；

接下来要检查的是操纵系统，需要检查各个操纵手柄的灵活度，有没有卡滞的现象，同时要保证手柄是否处于中立的位置；

最后需要检查的是输送系统的输送带、滚轮与滚筒，输送带需要保持完好张紧度适中，滚轮与滚筒需要保证转动的灵活性，看是否有异常音响的情况。

扒装机作业前的检查与使用注意事项一样的重要，经过整体安全的检查能预防突发事情的情况，增加了作业的安全性，后续科力机械小编会为大家普及更多的知识。

GYLW-100 主要技术参数

项目 单位 参数

防爆型号 煤安 ZWY-100/37L

装载能力 m³/h 100

适应断面 mm 2500 × 2800

料槽宽度 mm 600

挖掘宽度 mm 3100

挖掘距离 mm 1800

挖掘高度 mm 2660

挖掘深度 mm 400

出料高度 mm 1800 ~ 2000

出料距离 mm 2600(可加长)

行走速度 km/h 1 ~ 3

输送速度 mm/s 600

行走方式 步履式行走

爬坡能力 (°) 25

输送形式 单/双链

适用坡度 (°) 12

额定压力 Mpa 18

离地间隙 mm 220

总功率 kw 37+0.75

操作方式 先导液控

矿料通过最大粒径 mm 500

直臂最大回转角度 (°) ± 35

运输状态 长 mm 7760

宽 mm 1820

高 mm 2330

工作状态 长 mm 9400

宽 mm 1820

高 mm 2600

整机重量 kg 8500

咨询电话：电话13281185185 400-6620-618

成都扒矿机：www.cdkljx.cn

重庆扒渣机：www.cdkljx.cn

昆明扒渣机：www.cdkljx.cn

贵阳扒渣机：www.cdkljx.cn

西安扒渣机：www.cdkljx.cn

兰州扒渣机：www.cdkljx.cn

西宁扒渣机：www.cdkljx.cn

四川扒渣机：www.cdkljx.cn