

# 工业滤芯批发宏强60英寸除铁离子大流量滤芯

产品名称	工业滤芯批发宏强60英寸除铁离子大流量滤芯
公司名称	新乡市宏强机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 新乡市红旗区 新乡市开发区高新技术创业园
联系电话	86-0373-5853955 15637351979

## 产品详情

新乡市宏强机电科技有限公司专业生产60英寸替代PALL大流量滤芯。大流量凝结水滤芯我公司凭借多年过滤技术经验及参考国外资料开发、生产的大流量过滤器能有效地控制凝结水中的金属及硅等固体污染物。有效地避免机组启动后高温状态下氧化物形成溶解状态,大大缩短机组的启动时间,有效缩短机组启动期间水质达到合格的时间。

一、工业凝结水的定义在工业生产中,蒸汽作为一种用途极为广泛的能源与几乎所有的企业有着不可分割的联系。大量的工业用水和以煤炭为主的能源被使用来产生蒸汽,蒸汽的热力又被用来实现工业生产工艺过程,而蒸汽释放出部分热能后就会生成的凝结水。

二、对凝结水处理的必要性在换热器换热过程中,有铁(氧腐蚀和弱酸腐蚀造成)、或油等污染物进入凝结水当中,对锅炉和汽轮机运行产生危害,因此,要对含铁含油的凝结水进行精处理,达到锅炉给水标准。

产品概述：

在电站、化工、电子等行业的大流量反渗透除盐水系统预处理工艺中，大流量折叠滤芯通常被用作RO系

统前置保安过滤器，或者凝结水除铁过滤器之用。该系列大流量折叠滤芯其绝对精度的过滤特性，可有效去除水中的微量悬浮物，阻止固形颗粒等杂质进入后端RO系统，延长昂贵的膜元件的使用寿命，保障RO系统进水重量的稳定和安全。

该系列大通量滤芯产品采用深层打褶聚丙烯滤膜折叠工艺，在特定空间内实现最大过滤面积的设计，使得单支大流量滤芯的最大流量可达110T/h（依据具体精度），这样在相同的流量下，仅需安装更少数量的滤芯，给系统检修和滤芯更换，工作带来极大方便。

产品索引：大流量凝结水除铁滤芯，大流量保安滤芯，大流量折叠滤芯，大流量过滤器滤芯，大流量熔喷滤芯，大流量凝结水滤芯，PALL大流量滤芯，3M大流量滤芯，颇尔大流量滤芯，滨特尔大流量滤芯，GE大流量滤芯，派克大流量滤芯，PARKER大流量滤芯，瑞恩富大流量滤芯，RIZONFLOW大通量滤芯，大通量保安滤芯，大流量水滤芯，大通量水滤芯，反渗透大流量滤芯，电厂大流量滤芯，大流量除铁滤芯。

技术特性：

大流量滤元采用6（152mm）以及6.5（165mm）标准外径设计；

滤元长度：20，40，60 通用规格；

滤元材质：PP聚丙烯（对于凝结水高温系统建议采用玻纤材质）； 支撑/导流层：PP聚丙烯；

端盖材质：玻璃纤维增强聚丙烯； O型密封圈材质：乙丙橡胶；

密封形式：外密封&内密封；

过滤方向：内进外出/外进内出；

该系列大通量折叠滤芯渐变孔径结构设计，实现深层过滤，具有更大耐污量；

过滤精度：1  $\mu\text{m}$ ，3  $\mu\text{m}$ ，4.5  $\mu\text{m}$ ，5  $\mu\text{m}$ ，6  $\mu\text{m}$ ，10  $\mu\text{m}$ ，20  $\mu\text{m}$ ，40  $\mu\text{m}$ ，50  $\mu\text{m}$ ，70  $\mu\text{m}$ 以及100  $\mu\text{m}$ ；

最高运行温度：80 （对于高温系统建议选择玻纤材质滤膜）；

最大设计流量：40 /350GPM(1325升/分钟)；60 /500GPM(1893L/min)；

BCH大流量滤芯可最高耐受压差：3.4bar@20 ；推荐更换压差：2.4bar@20 。应用领域：

该系列大流量深层滤芯，尤其适用于大中型流量以上的常规RO保安过滤器；

海水淡化预处理过滤；

电厂冷凝水锅炉前置除铁精密过滤工艺；

生物制药行业原料药，溶剂，水的过滤；瓶装水，糖液，食用油，果汁，软饮料，牛奶的过滤；

符合化学适应性的各种低粘度液相过滤场合。

新乡市宏强机电科技有限公司，专业经营工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机批发，专业生产工业过滤器，工业滤芯，工业滤油机等过滤设备及材料，实力雄厚，技术保证。我们始终把生产高质量的产品作为企业的立业之本，多年来，我厂凭借过硬的质量，良好的信誉，优质的服务，合理的价格不断拓展市场。强牌系列产品更是和多家客商建立了稳固的供货关系，客户遍及全国各地。

欢迎广大新老客户前来业务洽谈.....