本田发电机，本田动力发电机，8.5KW

产品名称	本田发电机，本田动力发电机，8.5KW
公司名称	无锡安盛动力设备有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	额定功率：8.5KW:最大功率：10KW 电压：220V/380:频率：50HZ 噪音：74db:重量：160KG
公司地址	无锡市锡山经济开发区友谊北路300号（东方国际轻纺城F2-17、18）
联系电话	13771055025 13912486321

产品详情

机组特点

l HONDA双缸四冲程动力强劲、环保、省油、超静，满足一切恶劣环境使用，拥有完整的零部件供应体系和售后服务。

l 每台发电机组都经过严格全面的性能测试，其包括50% 负载，75% 负载， 100%负载，110%负载以及检查、验证所有的控制系统、报警功能和停机保护功能，全部合格后才允许出厂；

l 斜槽阻尼绕组大大提高发电机的输出波形质量，扩大了可使用的用电范围，波形畸变率下降至7%。

l 机械式计时器可靠耐用满足高低温环境等恶劣环境正常使用，同时也给维护保养提供详细时间，提高使用寿命减少用户成本。

l 可选用无刷电机，减少杂波和保养。

优点

l 相比同类产品性价比更高，维修保养更加方便；

l 机组采用防护等级更高的插座，保证安全耐用。

l 每台机组采用新型包装杜绝运输过程中给机组造成的损坏。

l 可根据客户要求提供多种电压和频率的产品，为客户销售提供坚实支持。

l 新型双层不锈钢消音器，噪音更低更耐用。

l 增加了防撞梁的机架设计，保护动力重要部件免受外界撞击，同时也增加了强度。

l 37L大容量油箱可满足长时间工作，减少用户加油时间（市场上油箱容量为25L）。

l 新AVR减少杂波，矫正磁场畸变增加电流保护。

l 统一的启动方向，一体控制面板操作更加方便。

机组尺寸和重量

l 长度(L)	mm	945
l 宽度(W)	mm	615
l 高度(H)	mm	630
l 重量	kg	160
l 油箱容量	L	37
l 连续工作时间	h	8

机组技术参数：

型号		GGH12E	GGH12E3
额定输出功率	KVA	8.5	10.5
最大输出功率	KVA	9.5	11.5
额定电压	V	230	230
额定电流	A	36	14.4
额定转速	r/min	3000	
功率因数	COS	1	0.8
相数		单相	三相
型号		GX630	
缸体结构形式		V型双缸四冲程风冷顶置凸轮	
机组尺寸和重量l 长度(L)mm945l 宽度(W)mm615l 高度(H)mm630l 重量kg160l 油箱容量 L37l 连续工作时间h8 总排气量	ml	614	
额定功率	KW	12	
燃油消耗率	L/KW.h	4.5	
燃油牌号		90号或更高标号无铅汽油	
润滑油牌号		CD级以上SAE10W-30/15W-40	
润滑油容量	L	1.9	
启动方式		电启动	
面板形式		本田插座、普通面板接线柱	

使用环境(参照环境修正系数表)l 环境温度℃≤50l 相对湿度%≤90l 海拔高度m≤1000 机组噪音（7m）	dB（A）	76