

# 广西销售环氧修补砂浆量大从优

产品名称	广西销售环氧修补砂浆量大从优
公司名称	南宁市企芳新盛科技有限公司
价格	2.00/桶
规格参数	品牌:安建宏业 型号:ECM 产地:南宁
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道31号财智时代公寓A-712号
联系电话	18978180834

## 产品详情

### 广西销售环氧修补砂浆量大从优

环氧修补砂浆 安建宏业环氧砂浆混凝土漏筋修补采用改性环氧乳液为主剂配制而成，强度高、粘接力强，耐火、耐高温、耐腐蚀力强，可用作光滑表面和有高强度要求混凝土构筑物的表面抹灰及蜂窝、漏筋等缺陷修补处理和找平。

#### 适用范围:

- 1、强度高、粘接力强，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞、漏筋等缺陷处理以及光滑表面的抹灰、起砂处理。
- 2、耐火、耐高温，可以满足各种焊接要求以及有特殊要求的建筑物抹灰加固。
- 3、粘钢加固、碳纤维加固时，可用作底层修补找平。
- 4、耐腐蚀力强，可用作海水、盐碱地区以及化工厂等腐蚀环境中的腐蚀材料。

#### 适用方法:

- 1、打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的配料取出。
- 2、将A料、B料摇匀后，分别倒入容器中，并充分搅拌均匀，再将标有C料的粉料边搅拌边慢慢的倒入容器中，搅拌成均匀的砂浆状即可。
- 3、如果混合后较粘稠或者不易搅拌均匀，本包装可加入1—2kg的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。

事业破产是失去勇气，爱情破产是失去信任，理想破产是失去希望，思想破产是失去信仰，心情破产是失去快乐。合理经营人生，愿你成为生活的大赢家！

#### 注意事项:

- 1、本品为水泥基材料，其完全硬化周期需要28天，适用本品24小时后可进行下一道工序施工。
- 2、搅拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如果出现变干、变稠等状态可以加适当的水搅拌均匀后再用。
- 3、除本包装内材料可加入适当的水调和外不得加入任何外加剂以及辅料。

#### 产品特点:

- 1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料有很强的粘合力
- 2、热膨胀系数与混凝土接近，故不易从被粘接的基层上脱开，耐久性好。
- 3、可在潮湿基层表面施工，可在潮湿环境或水下硬化。
- 4、不燃、不爆、无异味不污染环境，对人体无害。
- 5、成本低，仅为环氧树脂砂浆造价的30% -50% .
- 6、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以洗掉。

#### 包装储存:

- 1、包装规格为20kg/桶。
- 2、未开封保质期为12个月，超出保质期须检验合格后方可继续使用。
- 3、本品无毒、无味、不燃、不爆，符合绿色环保要求，可按一般货物运输。

南宁厂家订购电话：18978180834 黄经理