

城市道路交通标志牌道路指示牌厂家是如何选材制作的

产品名称	城市道路交通标志牌道路指示牌厂家是如何选材制作的
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	1600.00/块
规格参数	规格:4200*2700 反光膜:3M 重量:130kg
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

产品详情

城市道路交通标志牌道路指示牌厂家是如何选材制作的

东莞市吉顺通智能科技有限公司在交通设施行业拥有广泛的行业资源，丰富的产品经验，专业从事钢结构制作及道路揭阳交通标志牌潮州道路指示牌工程，经过多年年的发展砺练，公司现已具备工程施工、生产制作、设施安装、产品销售等能力，公司拥有6000平方米左右的面积生产基地，并配备大中型先进制造设备和施工机械30余台（总价值超过八百万元），先进的公司管理体系，在工程质量上不断精益求精，在产品种类上不断创新，在客户管理上细致入微，始终坚持“以客户为根本、以诚信为基石”的经营理念，逐渐发展壮大，在交通设施行业日臻领先，已逐步成为道路、各地小区、高速交通设施交通工程首选优质诚信供应商。

1、 揭阳交通标志牌潮州道路指示牌反光材料1) 公路交通标志板均应采用符合现行《公路交通标志反光膜》(GB/T18833)要求的反光膜或其他逆反射材料制作。2) 交通标志板采用反光膜材料时，高速公路、一级公路上宜采用一、二级反光膜，二、三级公路的交通标志宜采用三、四级反光膜，四级公路宜采用四、五级反光膜。实际交通流量较大的公路，宜采用更高等级的反光膜。3) 门架式、悬臂式等悬空类揭阳交通标志牌潮州道路指示牌宜采用比路侧交通标志等级更高的反光膜。2、 揭阳交通标志牌潮州道路指示牌标志板交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制造，所用材料应符合现行《道路标志板及支撑件》(GB/T23827)的规定，厚度应根据计算确定。3、 支撑结构1) 揭阳交通标志牌潮州道路指示牌立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理。2) 交通标志应设置钢筋混凝土基础。位于桥梁段的单柱式交通标志可采用钢结构附着在桥梁上。