

厂家直销户外道路灯 路灯厂家

产品名称	厂家直销户外道路灯 路灯厂家
公司名称	江苏科尼新材料科技有限公司
价格	1500.00/组
规格参数	显色性:Ra>75% LED发光效率:>90lm/w 灯具初始光能量:7200lm
公司地址	高邮市菱塘工业集中区
联系电话	0514-82132339 15062805222

产品详情

LED路灯A字臂道路灯5米6米7米8米单臂新农村市政大功率太阳能价格 路灯厂家供应农村道路灯
6米8米led路灯柱子

路灯图片 路灯杆厂家批发6米8米单臂路灯杆 太阳能挑臂路灯高杆灯 厂家直销路灯 30W双臂一体化路灯
单臂灯led太阳能灯可定制

江苏科尼新材料科技有限公司路灯灯壳采用铝合金压铸成型，可以有效的散热和防水，防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯具达到IP65标准。

灯杆焊接成型依照国家标准进行，并以此为检验依据。

杆体灯臂焊接成型后，内外热镀腐处理，镀锌工艺经过酸洗、镀锌、水洗、磷化、纯化等工艺过程，表面光滑且镀层均匀，镀层在560g / m，65um以上，保证灯杆二十年以上的防腐性能要求。

镀锌处理后喷塑，保证塑层的色度、强度、附着力等技术性能要求。

经我厂生产出厂的道路灯产品，从生成订单到现场调试安装结束，全程跟踪；我厂将本着诚信合作的原则，本着让每一位顾客满意为宗旨！完善的售后服务解决了每一位顾客的后顾之忧！

道路灯特点：效果好，光源集中，光照均匀，易于控制，维修。

材质：灯杆为优质钢板经模压成锥形钢杆，经热度锌防腐处理。

适用场所：城市干道，行车道两侧。

产品有：太阳能灯、高杆灯、组合灯、道路照明灯具、景观灯、投光灯及各种路灯配套光源电器。其中灯杆主杆及灯具用材可根据需要选择不锈钢、优质钢或铝铸件。

13米路灯 15米路灯 12米路灯 户外大型异形景观灯 单双臂路灯厂家 10米路灯 厂区路灯
工业园区路灯厂家批发

江苏科尼厂家供应路灯 供应扬州户外6米户外LED路灯定制 厂家生产大功能绿色LED路灯批发 路灯图片
路灯杆厂家批发6米8米单臂路灯杆 太阳能挑臂路灯高杆灯 生产厂家批发6米30W单臂LED路灯
7米40W双臂道路灯

灯杆技术说明：

1、灯杆高度5-15米，主杆由大型折弯机一次成形，壁厚2.5-6mm,具体外观及尺寸根据用户要求定制。

2、材质

灯杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材（其中Si 0.04%、屈服强度 > 245Mpa）；

3、焊接工艺

整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告，焊接标准依据

4、电器门

a. 电器门采用等离子切割。

b. 电器门与灯体浑然一体，开门处不焊接凸台，结构强度高。

c. 具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件。

d. 门与杆之间间隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。

e. 有专门紧固系统，具备良好的防盗性能，其固定螺栓采用非通用专制工具开启。

f. 电器门应有高互换性，门内有合理的操作空间，提供3%的电器门配件

g. 在灯杆工作门内左下方可见处牢固地焊接一只M8 × 30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理，用于连接电缆PE线。

5、热镀锌工艺

应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度，设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。

6、喷塑工艺

喷塑应采用户外纯聚脂塑粉，颜色为白色，塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTM D3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

7、设计能力

a.按承受相应风速要求，提供根据灯杆造型图的杆体受力计算书。

b.杆体所用成型方钢强度与表面结构要符合国家相应标准。

C.密封灯杆并包顶端以防水气进入。

8、垂直度检验

灯杆立直后，使用经纬仪对灯杆与水平间的垂直度作检验，垂直度应小于或等于千分之二。

9、杆体观感

造型及尺寸符合要求，整体美观大方，杆体表面光滑一致，色泽均匀。镀锌层光滑平整，喷塑层粘附力强而不剥落。

10、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。

11、灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。

12、灯杆满足防雷击及接地要求，2环境温度：-15-50摄氏度；环境风速，抗地震烈度：8级；耐腐蚀等级：30年。

江苏科尼户外路灯灯具技术参数：

1、灯具采用铝压铸外壳，材料采用工业纯铝，颜色由用户单位指定，灯具为一体化设计，内设独立光源室和隔离电器室，表面进口粉喷塑处理，抗紫外线辐射。

2、灯具密封采用新型硅橡胶密封圈，耐高温250 以上，有效保证硅橡胶不老化，长期保证防护等级达IP65，电气等级：class I。采用操作方便、安全、合理的搭扣密封，搭扣材质为不锈钢。

3、反射器成形确保配光曲线的要求，无裂痕，纹路清晰。氧化处理：表面光滑、均匀、反射系数高，保证灯具发光效率达到80%以上，表面硬度高，不易划伤。

3、透光罩采用高强度5MM厚的钢化透明玻璃，要求耐高温250 以上、透光率高、耐冲击。

4、灯内装有活性炭纤维呼吸器，确保空气的流通及防止灰尘进入反光口，灯座采用弹性结构，防震性能优异。灯座采用旋转密封灯座，电器必须设计安装在灯具内部。

5、灯具满足防雷击及接地要求，注意地区基本条件与工作环境，环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：35m / s；抗地震烈度：6级；耐腐蚀等级：30年，构件设计制造(施工)技术符合国家标准。

江苏科尼路灯光源电器技术参数：

1、光源为高压钠灯，金卤灯，节能灯，无极灯，大功率LED，功率由用户指定，光源平均寿命超过20000小时，显色指数达65Ra,色温达400K，光源电器一年内包退包换，光源电器品牌欧司朗。

2、光源电器工作电压：380/220V，50Hz；电压波动：额定电压10%；频率波动：额定频率10%，所有灯头附件内置，均需配置相应电容补偿装置，补偿后功率因素 0.9。

关于道路灯的使用方法

- 1、根据安装现场的实际照明需要，确定灯具合适的安装方式(柱顶和侧向)，调整好安装支架。然后按灯具到电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线。
- 2、用手扳开灯具前端的搭扣，掀开灯具上盖，将电缆穿过灯具后部的电缆引入孔引进灯腔内，根据灯具内接线座上标明的极性接好电缆线(火线接“L”位，零线接“N”位，地线接到接地位)，接好线后用电缆压片压紧电缆线。
- 3、将灯杆插入安装支架的引入孔中，并根据照明需要的角度选择将灯杆搭放在支架筒内的合适档位，打紧压紧灯杆的压紧螺栓将灯杆和灯具连接牢固。
- 4、更换灯泡时，拧开并抽出灯座，旋下旧灯泡，换上新灯泡，并将装好灯泡的灯座按合适的档位(400W灯泡使用最外档位，250W灯具使用最内档位，中间档位供调节使用)推入灯腔内并旋紧固定。
- 5、合上灯具上盖并锁紧搭扣，将三芯电缆线接通市电即可实现照明。