

抗压强度高玻璃钢化粪池 安装更便捷

产品名称	抗压强度高玻璃钢化粪池 安装更便捷
公司名称	枣强县久瑞玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:久瑞 规格:可订制 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县建设路西侧
联系电话	0318 - 8238809 15610989868

产品详情

枣强久瑞玻璃钢有限公司始终把努力为创造“健康、安全、环保的环境”作为前进的方向，枣强久瑞玻璃钢有限公司始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的理念，不断推陈出新，丰富了产品种类，满足了客户的不同需求，深受用户的好评和青睐。

化粪池通过模压工艺成型，采用环氧结构胶粘结或螺栓法兰连接方式。用于生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化。方便使用于农村家庭一家一户使用，成功解决了砖砌结构化粪池的渗漏、使用寿命短、运行状况差、维护困难以及钢筋混凝土化粪池造价高、施工周期长等问题。

化粪池特点:

- 1、永不渗漏。产品池身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成型，密封性好，不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。
- 2、抗压强度高。产品结构设计合理，受压均匀，多次测验，卡车在上碾压不沉降，不变形。
- 3、安装施工方便。可根据场地需要自由组合安装，安装后两个小时即可投入使用。
- 4、处理效果好。本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，厌氧生物滤池（AF）—填料系统的应用，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。
- 5、使用寿命长，本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形、不畏酸碱，正常使用达50年以上。
- 6、经济指标低。工期时间短，是城建部门极力推广的环保产品。

化粪池的说明：

- 1、进出水管直径、开口方向、进出水管落差由设计人员或采购人员确定，在订货时向生产厂家提供，化粪池出厂前做好管体与池体的密封处理。
- 2、如需改变化粪池相应尺寸可与厂家洽谈。
- 3、安装请参照供应商提供的安装方案施工或依据河西化粪池安装与施工图集施工。

化粪池安装技术要求：

- 1、开挖基槽时，应掌握地质情况，如有地下水，且地下水位较高时，可采用井点降水或挖集水坑直排。
- 2、地基承载力特征值 $f_{ak} < 100\text{KPa}$ ，不满足条件时需对地基进行处理，处理后的地基承载力。特征值 $f_{ak} < 100\text{KPa}$ 。
- 3、回填土：化粪池四周应保留700mm回填土工作面。化粪池安装就位后，应及时回填土。回填土严禁使用建筑垃圾、尖角石块必须剔除。化粪池的底部、顶部及两侧均用三七灰土。
- 4、化粪池覆土深度需大于当地冰冻土层，一般不大于2.5米。

公司名称 枣强县久瑞玻璃钢有限公司

公司网址 www.jiuruifrp.com

联系人: 丁经理

联系方式: 15610989868

邮箱: 61352106@qq.com

咨询热线: 0318-8238809

公司地址：河北省枣强县玻璃钢科技园区