

进口蒸汽安全阀 《进口蒸汽不锈钢安全阀》

产品名称	进口蒸汽安全阀 《进口蒸汽不锈钢安全阀》
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	温度:-40-650 口径:10-600 形式:活塞式
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口蒸汽安全阀 《进口蒸汽不锈钢安全阀》

美国斯克蒸汽安全阀总代理：深圳市鼎机阀门有限公司

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

驱动方式可选用自动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用全启式，密封结构可选用PTFE,硬密封，压力范围PN150-4500LB，公称通径为DN15-400mm，材质可选用WCB,304,316,合金钢等。

进口蒸汽安全阀定义是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意久，减少损失。

进口蒸汽安全阀主要技术参数：

公称通径：DN25 ~ DN250

公称压力：1.6 ~ 16.0MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢

适用介质：蒸汽

操作方式：自动 设计特色 整定压力偏差小，可达 $\pm 3\%$ ；

启闭压差小于15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.06 ~ 6.4MPa；

进口弹簧式安全阀的选用（方法一）：

确定阀型：安全阀类型的选用

使用条件	建议选用的安全阀类型
气体、制冷剂，污染气体	封闭式安全阀
水蒸汽、高温气体、空气	敞开式安全阀
高压容器、安全泄放量较大	全启式安全阀
背压为大气压，背压变化量较小	常规式安全阀
背压不固定，且变化量较大	背压平衡式安全阀如波纹管安全阀
要求反应迅速	直接作用式安全阀
泄放量、口径、压力都较大，密封要求高	先导式安全阀
移动式受振动的受压设备	弹簧式安全阀
介质温度较高	带散热构件安全阀

2、确定公称压力与压力等级：根据公称压力选用适当的弹簧级别。安全阀一般在公称压力范围内按工作压力等级以便配备不同刚度的弹簧。

3、确定安全阀的排放量：这是选用安全阀最关键的问题。确定安全阀的规格是为了保证安全阀在窗口超体后，容器内压力不再继续升高，要求安全的排放量必须大于容器的安全泄放量。所以选用安全阀首先要确定安全阀需要的排放面积及其流道直径。

LIP安全阀的选用（方法二）：安全阀是一种用于受压设备，容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时，阀门自动开启，排出部分多余的介质，以防止系统压力继续升高，当系统压力降低到某规定值时，阀门由能自动关闭，从而保证系统正常运行。进口蒸汽安全阀已广泛应用于石油、化工、冶金、制药、染料、食品加工等部门。

产品产地：美国

产品品牌：美国斯克《SRK》