

道路划线漆单组份停车位划线漆价格

产品名称	道路划线漆单组份停车位划线漆价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

道路划线漆单组份停车位划线漆价格

白色马路划线漆价格 联迪牌划线漆厂家

黄色马路划线漆,天津马路划线漆颜色

规格：单组份组份涂料；包装：20公斤/桶；

颜色：各色,不同颜色的马路划线漆价格也不相同；稀释剂：划线稀释剂；

涂布率：4-5平米/公斤（两遍）；贮存期：12个月

丙烯酸划线漆特性

漆膜坚硬；

干燥性能快；

耐紫外线性能优良；

户外耐老化性能；

高附着力，良好的耐磨性能；

很好的耐水性、耐油性、耐化学品性。

丙烯酸划线漆用途

主要用于柏油、混凝土路面、公路、水泥面、停车位等标线做道线标志涂料，广泛用于户内外地板上作耐磨面漆。

技术说明

项目

指标

容器中状态

搅拌后无硬块，呈均匀状态

施工性能

刷涂、空气或无空气喷涂施工性能良好

漆膜颜色及外观

无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象

不粘胎干燥时间

15分钟

遮盖力

190g/m²

附着力

2级

耐水性

漆膜经蒸馏水24小时浸泡后无开裂、起泡、孔隙、起皱等现象

施工参考

- 1、被涂物表面必须无氧化皮、铁锈、油污等
- 2、底材温度需高于露点3℃以上，当底材温度低于5℃时，漆膜不固化故不宜施工
- 3、马路划线漆开封后充分搅拌，添加适量划线稀释剂，搅拌后熟化15分钟
- 4、马路划线漆喷涂、刷涂、滚涂均可
- 5、油漆混合后在6小时内用完