

烟囱刷航标漆一公斤市场价格

产品名称	烟囱刷航标漆一公斤市场价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

烟囱刷航标漆一公斤市场价格

航空标志漆，航标漆，标志漆，航空标志涂料，航标涂料

航空标志漆

适用于各种金属、混凝土表面做标志使用。该涂料对基底附着力强、遮盖力好，色彩鲜艳、保光保色性好，经久耐用。

其成膜后的寿命不仅与漆本身有关，而且与施工工艺也有很大关系，为此特定以下工艺。航空标志封闭底漆做烟囱航空标志的封闭底漆，彻底解决了砼基面的返碱问题。可以在潮湿砼基面上固化成膜,满足了烟囱边翻模边施工要求,大大缩短了施工的总工期。

基面处理

1.1 将基面上存在的板筋打磨平整。去除被涂砼基面的浮砂、挂浆、浮土等。

1.2 若混凝土表面存在蜂窝麻面应用建筑胶加高标号水泥制成腻子,将基面的凹坑及砂眼修补平整。

2 涂料配制

2.1 施工方必须指派专人负责涂料的配制,严格按标签A、B组份配比要求配制，并用机械的方式充分搅拌均匀。熟化过程保证30分钟后，方可施工。

2.2 配制好的涂料应在活性期内（2-4h）使用完。

2.3 粘度的调节：在活性期涂料因固化剂的作用会逐渐增稠，因此要适时加入稀释剂，随时调节涂料的施

工粘度。（一般不超过涂料的15%），以保证施工质量。

3 涂料的涂刷

3.1 环境要求 温度 0 ；湿度 85%

；严格禁止涂刷基面及涂层之间霜、雾存在的情况下施工，禁止雨、雪、雾、大风天气施工。 3.2 HF-H14航标封闭底漆涂刷 在处理干净、平整、光洁的烟