

美国GRACO固瑞克热熔胶设备

产品名称	美国GRACO固瑞克热熔胶设备
公司名称	广州市雷亚自动化系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:固瑞克 型号:InvisiPac热熔胶设备 产地:美国
公司地址	广州市天河区工业园建业路华翠街粤和楼204A
联系电话	020-85668006 13926071674

产品详情

InvisiPac 如此的稳定可靠，零故障、低维护会使你忘记它的存在

固瑞克的 InvisiPac 热熔胶设备让您的包装生产线保持良好的运行。因为胶水碳化而进行的日常保养将不再需要，也没有因碳化而堵塞的喉管，再也不需要刮掉胶缸内壁的碳化层，再也不需要等待你的热熔胶机慢慢的加热。使用固瑞克InvisiPac，您将在十分钟之内加热达到操作温度并快速进入生产环节。

由于采用了无胶缸设计，胶水在高温下的加热时间缩短，减少了碳化现象及其带来的不良效果。您将得到出色的喷胶效果-即使使用低成本的胶水。

提高投资回报率 (ROI) :

启动速度更快

碳化现象减少

喷嘴堵塞现象减少

维护减少

正常运行时间更多

工作原理:

真空系统将颗粒状的胶水输送到在线的加热室中

根据应用要求自动添加胶水

无胶缸 InvisiPac 系统在生产过程中可连续供应胶水——大大地减少了胶水在高温下存在的时间

无胶缸设计意味着碳化更少，喷嘴堵塞更少，正常运行时间更多

功能：

快速启动——10 分钟内启动预热，避免停机

无胶缸设计——根据生产需求加热、输送胶水，避免胶水在高温下长时间加热

胶水未长时间高温加热，不会碳化、变性

胶水不碳化，减少了喷嘴堵塞，减少了维护的次数和时间，增加了工作时间

使用低成本的胶水也有出色表现

技术参数：

InvisiPac? GS35 Plug-Free 热熔胶涂布机

美国公制

速度.....3,500 rpm

加热时间..... < 10 分钟便能加热到350 ° F (240 V交流时)

电气服务.....200-240 V , 50 – 60 hz , 400 w

最大工作流体压力.....10.3 Mpa(103 bar)

最大气压.....0.5 Mpa(5.5 bar)

最小气压.....0.3 Mpa(2.7 bar)

最大工作温度.....400 ° F(204 ° C)

沾湿部件.....铝、碳钢、不锈钢、碳化物、黄铜、耐化学腐蚀密封件、铬