

PE-PP农地膜脱水拧干机 PE薄膜螺杆式挤水机

产品名称	PE-PP农地膜脱水拧干机 PE薄膜螺杆式挤水机
公司名称	苏州沃锐思机械有限公司
价格	75000.00/套
规格参数	品牌:WRS-沃锐思 型号:FC-380 产地:江苏-张家港市
公司地址	苏州市张家港市经济技术开发区产业园
联系电话	0512-56955762 13773254945

产品详情

一、设备简介:

WRS-沃锐思机械生产的PE-PP薄膜挤干机是薄膜回收生产线中的重要设备之一。其用于挤干清洗后的薄膜材料。具有机械式挤压脱水、高转矩、无障碍、易维持机器寿命、全自动的特点。

由于膜料破碎清洗后，水份含量很多，带水造粒对机器加热系统要求比较高，电机负荷大，产量低，以至不能正常生产。本公司特别针对这种水洗膜料开发出来的新产品，把水洗膜料经过大尺寸的螺杆强力挤出，水份经拧干机漏斗排出，达到把水洗膜料除水的目的，大大提高了造粒的生产效率。

PE-PP薄膜采用挤压脱水原理，是在清洗塑料薄膜(塑料薄膜，塑料农膜地膜，PP编织袋，蛇皮袋，太空袋，吨袋，薄状的塑料片材废塑料)后，快速的将塑料中的水份挤干净的装置。配置旋转螺杆装置，专用硬齿面减速机，对塑料薄膜，塑料农膜地膜，PP编织袋，蛇皮袋，太空袋，吨包袋，薄状的塑料片材废塑料等挤干脱水作用的全自动设备。

本机采用挤压脱水原理，配置旋转螺杆装置，对塑料薄膜进行挤干脱水作用挤干脱水效率高、效果好。本机操作简易，挤干脱水效果达到95%以上，产量可根据客户要求定制。

WRS-FS380型号的薄膜挤干机可以每小时处理800到1000千克的料。挤出机的减速机类型是根据产量决定的。不干净的料通过清洗再转送到我们的挤干机后可以将其湿度降到***低。因此可以将二次能量消耗降到***小。

我公司有多种规格和型号的PE-PP薄膜挤干机（产量范围：500-1200kg/h），整机具具有产量高挤水效果好等优点，欢迎广大客户来电咨询。

二、设备图片:

三、设备参数:

型号TYPE	WRS-FS380
外形尺寸Outline	2450X800X1900MM
进料口尺寸Input	800X760MM
主机功率Motor power	22KW
转速Rotation speed	30R/MIN
螺杆直径Screw diameter	380mm
螺杆长度Screw length	1550mm
螺杆材料Screw material	合金钢
产量Capacity	800-1000KG/H
排水方式	底部排水
液压站电机功率Hydraulic power	1.5KW