

重庆厂房专业地坪漆

产品名称	重庆厂房专业地坪漆
公司名称	重庆集丽装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号
联系电话	18375611456

产品详情

重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房、办公室设计、装修和改造。联系电话：15823845554田先生
023-81700599杨女士

厂房地坪漆

厂房地坪漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境，达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用。

目录

1简介

机械性能要求

化学性能要求

楼层位置状况

基面状况

美观要求

防火花与防静电

2安全性要求

1简介

编辑

厂房地坪漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境，达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，在车间地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪、导静电防火花耐磨地坪、自流平水泥地坪、重防腐地坪、自流平硬化剂地坪的施工。

厂房地坪漆具有高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。所以广泛用于厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

厂房地坪漆的选用十分重要，若选用不当易划伤，易磨损，易脱层等，

机械性能要求

主要以下三个方面：

- 1.耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？
- 2.耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？
- 3.耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？

化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

- 1.耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

2.耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基面状况

1.基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa

2.平整度：是否需要用环氧砂浆修补？

美观要求

1.颜色要求：是否需要颜色划分区域？

2.亮度要求：是选择哑光还是亮光？3.平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

防火花与防静电

某些场合对地坪有此需要。

2安全性要求

编辑

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。

地坪漆

适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车）等。

建筑行业：地坪是建筑低层房间与下部图层接触的部分，它承担着低层房间的地面荷载，要具有好的耐磨、防潮、防水、保温性能。性能特点：

平整亮丽可达镜面效果、易清洁便于维护、坚韧、耐磨、耐腐蚀、附着力强、耐冲击施工快捷且具有防尘、防潮、防腐、防静电之功效。

应用范围：

在电子、制药、食品、服装，厂房等。