

信捷代理PLC整体式控制机器人界面ZP3-18T

产品名称	信捷代理PLC整体式控制机器人界面ZP3-18T
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:ZP3-18T 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 产品详情、产品选型、技术支持等欢迎致电艾嘉益机电设备有限公司 联系电话：13913222901 0512-55000818

全新原装正品，假一罚十，质保一年

产品说明：逻辑控制、模拟量输入输出、HMI集于一体开关量输入：10点，光耦隔离；开关量输出：8点，晶体管输出模拟量扩展：Z-4AD2DA-A-BD、Z-3AD3PT-BD，可同时扩展2块BD板HMI画面编辑简单直观，功能丰富LCD显示：192×64像素（3.7英寸）；LCD寿命可达2万小时功能键多达26个，功能均可自由指定编程口多重功能设计：HMI和PLC编程使用同一根编程电缆防水等级符合IP20结构紧凑，大幅度节省电控柜空间电气规格：

项目	规格
电气特征	输入电压 DC24V
	功耗 低于10W (TYP2.0W)
	允许瞬时停电 小于20ms
	耐电压 AC1000V-10mA 1分钟 (信号与地间)
	绝缘阻抗 约10M , DC500V (信号与地间)
环境	操作温度 0~50
	保存温度 -10~60
	环境湿度 20~85% (无凝露)
	耐振动 10~25Hz (X, Y, Z方向各30分钟2G)
	抗干扰 电压噪声：1000Vp-p
	周围空气 无腐蚀性气体
	保护结构 符合IP20
结构	冷却方式 自然风冷
	外部尺寸 172.0*121.0*56.5
	面板开孔尺寸 164.0*113.0

接口	下载口	RS-232
	通讯口	RS-485

HMI规格：

项目	规格
画面属性	类型 黄绿色LCD
	屏幕大小 3.7英寸
	使用寿命 20000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	显示区域 192*64
	对比度 电位器可调
	文字设定 简/繁体中文，英文
	字符尺寸 点阵字体，矢量字体
	触摸方式 不可触摸
存储器	画面 64KB FlashROM
	数据 4KB SRAM

PLC规格：

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.05us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	128KB
I/O点数	输入10点，输出8点
内部线圈（M、HM）	11008点 M0~M7999【HM0~HM95】 特殊用 SM0~SM2047
流程（S）	1152点 S0~S1023【HS0~HS127】
定时器（T）	点数 704点 T0~T575【HT0~HT95】 精确定时ET0~ET31 规格 100ms定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器：设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器（C）	点数 704点 C0~C575【HC0~HC95】 高速计数器HSC0~HSC31 规格 16位计数器：设置值K0~32,767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器（D）	11548字 D0~D7999【HD0~HD999】 特殊用 SD0~SD2047 特殊用 HSD0~HSD499
FlashROM寄存器（FD）	7120字 FD0~FD5119 特殊用 SFD0~SFD1999
特殊保密寄存器（FS）	48字 FS0~FS47
顺序功能块WAIT指令专用线圈	32 SEM0~SEM31
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护	6位长度ASCII
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

产品外观尺寸图（单位：mm）

