信捷代理PLC整体式控制器人机界面ZP3-18T

产品名称	信捷代理PLC整体式控制器人机界面ZP3-18T
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:ZP3-18T 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍！！！产品详情、产品选型、技术支持等欢迎致电艾嘉益机电设备有限公司　联系电话：13913222901　0512-55000818

全新原装正品，假一罚十，质保一年

产品说明：逻辑控制、模拟量输入输出、HMI集于一体开关量输入：10点，光耦隔离；开关量输出：8点，晶体管输出模拟量扩展：Z-4AD2DA-A-BD、Z-3AD3PT-BD，可同时扩展2块BD板HMI画面编辑简单直观，功能丰富LCD显示：192×64像素（3.7英寸）；LCD寿命可达2万小时功能键多达26个，功能均可自由指定编程口多重功能设计：HMI和PLC编程使用同一根编程电缆防水等级符合IP20结构紧凑，大幅度节省电控柜空间电气规格：

项目		规 格
电气特征	输入电压	DC24V
	功耗	低于10W（TYP2.0W）
	允许瞬时停电	小于20ms
	耐电压	AC1000V-10mA 1分钟（信号与地间）
	绝缘阻抗	约10MΩ，DC500V（信号与地间）
环境	操作温度	0～50℃
	保存温度	－10～60℃
	环境湿度	20~85%（无凝露）
	耐振动	10~25Hz（X，Y，Z方向各30分钟2G）
	抗干扰	电压噪声：1000Vp-p
	周围空气	无腐蚀性气体
	保护结构	符合IP20
结构	冷却方式	自然风冷
	外部尺寸	172.0*121.0*56.5
	面板开孔尺寸	164.0*113.0

接口	下载口	RS-232
	通讯口	RS-485

HMI规格：

项目		规 格
画面属性	类型	黄绿色LCD
	屏幕大小	3.7英寸
	使用寿命	20000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	显示区域	192*64
	对比度	电位器可调
	文字设定	简/繁体中文，英文
	字符尺寸	点阵字体，矢量字体
	触摸方式	不可触摸
存储器	画面	64KB FlashROM
	数据	4KB SRAM

PLC规格：

项 目		规 格	
程序执行方式		循环扫描方式	
编程方式		指令、梯形图并用	
处理速度		0.05us	
停电保持		使用FlashROM及锂电池	
用户程序容量		128KB	
I/O点数		输入10点，输出8点	
内部线圈（M、HM）		11008点	M0~M7999【HM0~HM95 特殊用 SM0~SM2047
流程（S）		1152点	S0~S1023【HS0~HS127】
定时器（T）	点数	704点	T0~T575 【HT0~HT95】 精确定时ET0~ET31
	规格	100ms定时器：设置时间0.1~3276.7秒10ms定时器：设置时间0.01~327.67秒1ms定时器：设置时间0.001~32.767秒	
计数器（C）	点数	704点	C0~C575【HC0~HC95】 高速计数器HSC0~HSC31
	规格	16位计数器：设置值K0~32,76732位计数器：设置值-2147483648~＋2147483647	
数据寄存器（D）		11548字	D0~D7999【HD0~HD999】 特殊用 SD0~SD2047 特殊用 HSD0~HSD499
FlashROM寄存器（FD）		7120字	FD0~FD5119 特殊用 SFD0~SFD1999
特殊保密寄存器（FS）		48字	FS0~FS47
顺序功能块WAIT指令专用线圈		32	SEM0~SEM31
高速处理功能		高速计数、脉冲输出、外部中断	
口令保护		6位长度ASCII	
自诊断功能		上电自检、监控定时器、语法检查	

产品外观尺寸图（单位：mm）