

# 固瑞克SaniForce2150卫生级气动隔膜泵

产品名称	固瑞克SaniForce2150卫生级气动隔膜泵
公司名称	广州市雷亚自动化系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:固瑞克 型号:SaniForce 2150 产地:美国
公司地址	广州市天河区工业园建业路华翠街粤和楼204A
联系电话	020-85668006 13926071674

## 产品详情

固瑞克SaniForce 2150卫生级气动双隔膜泵配有业内性能卓越、经久耐用的免润滑空气阀。作为大流量输送和多工作点应用的理想之选。

- 1、2.5 英寸（63.5 毫米）卡箍连接
- 2、流量高达 150 加仑/分钟（568 升/分钟）
- 3、流体压力可达 120 磅/平方英寸（8.4 巴，0.84 兆帕）
- 4、流体接触区域均符合 FDA 标准和美国联邦法规 (CFR) 第 21 章 规定
- 5、应用于大流量场合的浓缩液卸料或者从原有容器中输送流体到分装线，物料粘度最高可达20000厘泊
- 6、适用的物料包括浓缩果汁、沙司、果酱、淀粉、酒、食用油、果冻

获得专利的免润滑空气阀

- 1、三向导向阀保证运行无死点
- 2、移动部件少，提高耐用性并减少维修时间
- 3、1040、1590 和 2150 SaniForce 泵配有相同的中心体

#### 4、空气阀 100%外部可直接维修

##### 技术参数:

最大工作压力.....120 psi(0.8MPa, 8bar)

最大空气消耗量.....70 scfm

最大自由流量.....150 gpm(568 l/min)

最大自吸高度.....29ft(8.83m)湿 , 16ft(4.87m)干

最大输送固体颗粒.....1/4 in(6.3mm)

进气口规格.....1/2 in npt(f)

流体进出口尺寸.....2.5 in Tri-Clamp

##### PTFE/EPDM 一体式膜片

1、固瑞克 PTFE/EPDM 一体式膜片对 PTFE 流体端和 EPDM 空气端采用一次性整体铸膜，不留任何让细菌滋生的空隙。

2、流体端隔膜板不会暴露在外，从而减少膜片磨损，延长膜片寿命

3、在磨损性应用中膜片的使用寿命更长

4、SaniForce 515、1040、1590、2150 和 SaniForce 1590 HS、3150 HS 可选配