

# PP粘PP胶水PP粘PP强力耐高温胶水

产品名称	PP粘PP胶水PP粘PP强力耐高温胶水
公司名称	东莞市景大粘合剂有限公司
价格	26.00/支
规格参数	品牌型号:华奇士QIS-3012 包装规格:90ML/支 认证:ROHS
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋村颜屋路40号二楼
联系电话	0769-82385249 13827250755

## 产品详情

PP粘PP强力耐高温胶水、PP板粘PP板强力胶水、粘PP专用胶水、

聚丙烯胶水厂家、PP与无纺布复合胶水、PP塑料胶水生产厂家、百度360知名胶水、华奇士品牌胶水、

华奇士PP聚丙烯复合材料粘合剂联系人

王开科15817700080

PP（聚丙烯）复合粘接胶水：华奇士QIS3012 PP塑料特种强力接着剂系专业针对大面积PP（聚丙烯）与纺织.化纤.无纺布.化纤布料材质，及所有尼龙.PE.PP.ABS.PC.PS.等塑料和环氧树脂.玻璃钢.聚胺脂料、金属、木材、陶瓷、石材、等不同材质的复合粘接所使用。其粘接后抗老化.持久力强，具有防水.透明和.极高的剥离强度及耐冲击强度高、不黄变、奈高温等优良的性能

## 产品特性

有效物质： 95%                      剪切强度cm2:15Mpa

耐温： -50/+75                      执行标准：SGS

序号	名称	QIS-3012 PP粘接专用胶水
1	外观	无色透明液体
3	粘度(C.P.S)	2500-3800
3	含固量%	48
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等
5	毒性	无毒级
6	表干和全固时间	定位3-8分钟，24小时全部固化

## 操作说明：

如果两个粘接复合材料的表面有水.油污.灰层，就先给表面的杂务清理掉之

后再涂QIS-3012胶水，人工或机器均可操作、将胶水分别涂刷在粘接材质的两个表面、平凉至3-5分钟后手摸上去不拉丝为准，然后将两个材料贴合稍微加压即可，单面涂胶不需要晾置直接贴合24小时后产品完全固化可投入使用。如果是要防水的效果可以涂两层胶水固化后会性能更强。

## 包装方式：

90ml/支-1公斤/桶-4KG/桶-15KG/桶

## 储存与保质：

存放于阴凉干燥处！远离明火源！常温下保质期为8-12个月。

聚丙烯胶水厂家、PP与无纺布复合胶水、PP塑料胶水生产厂家、百度360知名胶水、华奇士品牌胶水、