

聚氨酯面漆厂家市场价格行情

产品名称	聚氨酯面漆厂家市场价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

聚氨酯面漆厂家市场价格行情

产品简介 该产品是由丙烯酸或脂肪酸树脂，填料，助剂及溶剂组成的漆料为羟基组份，由异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

主要特性 与底、面涂层配套性广泛，干燥快，添平性好，易打磨，附着力强，机械性能良好。

主要用途 用于各类车辆、各种要求高装饰性的工件中间涂覆 以增加面漆的光亮丰满度。

包装规格 3千克 / 桶、18千克 / 桶。

技术指标 漆膜外观 漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度 60um

干燥时间(标准厚度单涂层)25

表干 0.5hr

实干 2hr

烘干，100（流平30分钟） 1hr

硬度 0.5

附着力（划格法，级） 2

打磨性 良好

耐硝基性 不咬起，不渗色

配套用漆 (底漆)各色聚氨酯底漆

环氧底漆

各色金属底漆

(面漆)各色聚氨酯面漆

各色金属面漆

表面处理

工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免表面有灰尘及酸、碱或水分凝结，先涂装底漆。

涂装参考

配比：中涂漆料：固化剂=3：1(重量比)

理论用量：约100-150g / m²

施工时限(25)：6hr

建议涂装道数：涂装二道

干膜厚度：25-35Um

涂装参数

空气喷涂 稀释剂 聚酯稀释剂

稀释率 20-50%(以油漆重量计)

喷嘴口径 约1.5-2.5mm

空气压力 0.3-0.5Mpa (3-5kg/cm²)

储存运输

存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源，防水、防漏、防高温，漆料贮存期一年，固化剂六个月。

注意事项

- 1、施工前先阅读使用说明。
- 2、用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多

少，搅拌均匀，放置10-15分钟后，用200目筛网过滤

后使用为最佳，8小时内用完。

3、施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接

触，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝。

4、施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。

5、配套固化剂及稀释剂请使用本公司产品，使用其他厂家的产品出现质量问题本公司不负任何责任。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。