

独家生产聚氨酯双层复合防溢裙板导料槽

产品名称	独家生产聚氨酯双层复合防溢裙板导料槽
公司名称	济宁市东顺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

独家生产聚氨酯双层复合防溢裙板导料槽Y型防溢裙板价低质优

防溢裙板采用多护三道密封条进行密封，比普通单块橡胶的防溢裙边效能提高200%，比双道密封的防溢裙边多一个密封空间，效能更提高100%。

裙板的裙边密封部分采用单边圆弧过渡，皮带跑偏时，不会伤害皮带及裙边，并能自动恢复原状。导料槽每侧裙板按要求做成一个整体，与导料槽同长，防止接缝处漏风。为提高防溢裙板耐磨性能，我公司新研制的直板底部聚氨酯体积增加，使用寿命更长。防溢裙板与夹持器配套使用，一米夹持器含两个夹持器和一米角铝。角铝（40mm×40mm）一次压制成型，材质：全铝，外观漂亮，不生锈，其为圆形柱，锁紧在夹持器内，不脱落。

聚氨酯选用进口优质粉料浇注而成，浇注工艺制成聚氨酯条为我公司独创，比其他公司采用挤压工艺制成的聚氨酯条耐磨性能更优异、使用时间更长，且不伤害皮带。

使用防溢裙板的意义及防溢裙板的作用：

现在企业都要考虑环保降尘，喷雾当然可以有效的降尘，但是只局限于皮带机头，皮带运输途中的降尘也很重要。导料槽防溢裙板的使用安装就能很好的解决煤尘洋溢的问题。为此我公司长期大量供应、定做导料槽防溢裙板，其中包括Y型防溢裙板、T型防溢裙板、纯橡胶防溢裙板、聚氨酯防溢裙板。防溢裙板产品特性：1、Y型防溢裙板裙板密封具有高耐磨性，使用寿命长。2、Y型防溢裙板通过裙边密封的自身弹性紧贴皮带，不会产生高压，不会损伤皮带。3、副密封的多层次防尘，前部主密封阻挡物料负荷，

后部副密封阻挡前面主密封漏过的细小颗粒和粉尘，达到防止物料外溢效果。4、主副密封间的滑槽设计，在副密封被磨损时只需更换副密封即可。5、占用空间小，提高皮带使用效率。安装操作简单，现场不需维护。防溢裙板采用直板 + 裙边双层密封一体化结构，直板紧贴导料槽侧帮，底部与皮带接触，防止物料外溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转，靠橡胶板弹力，自动跟踪皮带，始终与皮带保持紧密接触，密封性能优异。

我公司经过多年现场工况调查，根据客户对于防溢裙边的密封性能和安装要求，组织科研力量，汇聚当代橡胶科技和优秀产品工学设计，研发了世界上最新的安装方便的橡胶防溢裙板

联系方式：济宁市东顺机械设备有限公司 手机：15318186702 15898787027

电话：0537-2378908

联系人：王经理

QQ：2687481600

微信：15318186702

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com