

信捷代理PLC一体机伺服ZG3-30RT-7

产品名称	信捷代理PLC一体机伺服ZG3-30RT-7
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:ZG3-30R/T/RT-7 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 产品详情、产品选型、技术支持等欢迎致电艾嘉益机电设备有限公司
联系电话：13913222901 0512-55000818

全新原装正品，假一罚十，质保一年

产品说明：集逻辑控制、HMI于一体开关量输入：16点，光耦隔离开关量输出：14点；继电器输出/晶体管输出/晶体管继电器混合输出模拟量扩展：Z系列BD板HMI画面编辑简单直观，功能丰富，显示区域支持触摸LCD显示：800*480像素（7英寸）；1600万真彩色；LCD
寿命可达5万小时支持高速计数、高速脉冲、外部中断前面板防水等级符合IP65基本规格：

项目	规格
电气特征	输入电压 DC24V 电压允许范围 ~26.4V 允许瞬时停电 10ms DC24V 冲击电流 10A DC26.4V 绝缘阻抗 约10MΩ，DC500V（信号与地间）
环境	操作温度 0~50 保存温度 -10~60 环境湿度 20~85%（无凝露） 耐振动 10~25Hz（X，Y，Z方向各30分钟2G）
结构	抗干扰 电压噪声：1000Vp-p 周围空气 无腐蚀性气体 保护结构 前面板符合IP65 冷却方式 自然风冷 外部尺寸 200.4*146.9*49.0

接口	面板开孔尺寸	192.0*138.5
	下载口	RS-232/USB
	通讯口	RS-232/ RS-485

HMI规格：

项目	规格
画面属性	1600万真彩色LCD
	7英寸
	50000
	小时以上，环境温度25℃，24
	小时运行
	800*480
	可调
	中文：简体/繁体、英文、日文等
	多种语言
	任意字体、任意大小
	4线电阻式触摸
存储器	128MB

PLC规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.05us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	128KB
I/O点数	输入16点，输出14点
内部线圈（X）	1048点：X0~X2027
内部线圈（Y）	1048点：Y0~Y1037
内部线圈（M、HM）	11008点 M0~M7999【HM0~HM959】 特殊用 SM0~SM2047
流程（S）	1153点 S0~S1023【HS0~HS128】
定时器（T）	640点 T0~T575【HT0~HT95】 100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器（C）	672点 C0~C575【HC0~HC95】 16位计数器：设置值K0~32,767 32位计数器：设置值-2147483648~ + 2147483647
数据寄存器（D）	11048字 D0~D7999【HD0~HD999】 特殊用 SD0~SD2047
FlashROM寄存器（FD）	8144字 FD0~FD6143 特殊用 SFD0~SFD1999
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护	6位长度ASCII
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

产品外形及尺寸（单位：mm）