

供应昕锐测距测高仪XR2000

产品名称	供应昕锐测距测高仪XR2000
公司名称	南京市下关区金彩仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区和燕路7号313室
联系电话	15850590763

产品详情

尺寸：126.5毫米 x 108.5 毫米 x 48 毫米

数据通信：有RS232串口且带蓝牙，有数据存储功能并可至少保留100组数据。

电池使用：额定3V DC锂电池

电池类型：CR123A (2节)

工作时间：可连续使用14小时

激光波长：905纳米

激光安全：CLASS1 (一级)

防护等级: 防撞、防水和防尘 (IP 56)

工作温度：-20 ~ +60

光学放大：7倍光学放大 (视野：113.5米@1000米处)

显示器：高清LCD液晶显示器

镜片材质: 玻璃镜片

操作方式: 横握操作

单位：英尺、码、米和度

脚架：标准相机脚架安装孔 1/4" ~20母螺纹

测量范围：

距离：0 ~ 2000 米（一般目标）

0 ~ 2600 米（高反射目标）

垂直角：± 90 度

精确度：

分辨率：

距离：± 0.3米（400米以内） 10厘米

± 0.5米（400 ~ 1000米以内） 10厘米

± 1 米（1000 ~ 2600米以内） 10厘米

垂直角：± 0.25 度

0.1度

测量模式：水平距离/斜距（HD/SD 模式）

垂直距离/倾斜角(或坡度百分比)（VD 模式）

两点测高（HT 模式）

三点测高（HD HT 模式）

灵活的两点测高差（VD ML 模式）程序

垂直向两点间测水平距/坡度（HD ML 模式）程序

目标模式：标准、最近距C、最远距F模式