

郑州环氧底漆生产厂家

产品名称	郑州环氧底漆生产厂家
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青腾 产地:郑州 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧底漆产品说明：主要组成

：该产品是以改性中分子环氧树脂、颜料、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。主要特性：具有十分突出的防锈性能；漆膜硬度高；耐高温，不影响焊接性能；干燥性能超群；高附着力，良好的机械性能。主要用途：广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于中等或更恶劣的腐蚀环境，在钢结构设施、建筑、机械设备、管道外壁防腐使用，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。技术指标如下表：

漆膜外观	漆膜平整光滑，颜色符合标准样板	铅笔硬度	HB
干燥时间	标准厚度单涂层，25	附着力	2（划圈法，级）
表干 实干	2h 24h	冲击强度	50kgcm
弯曲实验	1mm	耐盐水性（3%，72小时）	不起泡，不脱落，不生锈
耐硝基性	不脱落，不起皱	包装规格	20千克/斤
基本参数配 比	漆料：稀释剂 = 10：3（重量比）漆料密度：1.38	施工时限	8h，（25℃）
理论用量	200~250g/m ²	闪点	24（漆料），27（固化剂）
建议涂装道数	作预涂底漆，涂装一道，25±5μm	作防锈底漆	干膜厚度 55±5μm

环氧底漆漆膜为灰色和铁红色，对钢铁附着力极强，可配套多种面漆使用，如聚氨酯面漆、环氧面漆、丙烯酸面漆等，配套用漆 H53-33 环氧三聚磷酸铝防锈漆 BN04-1 各色丙烯酸聚氨酯面漆 H53-89 云铁环氧防锈中间漆 A04-9 各色氨基烘干磁漆，H04-2 各色环氧面漆，JX04-28 各色氯丁橡胶防面漆，表面处理：涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛

丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级。储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

施 工 方 法
喷 出 稀 释
工 嘴 口 比 率
方 尺 压 力
寸 力 量 比
)
无 气 喷 涂
0.43 15-20
mm 0Mp
-0.5 a
3m
m
空 气 喷 涂
1.8-2.5 0.3-0.5
030-50 .5M %
mm pa
刷 涂
— 0-20%
—
,
滚 涂
稀 释 剂
环氧专用稀释剂

注意事项及安全措施：1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
3.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
4.施工过程保持干燥清洁，保证良好的通风，配漆后包装桶必须盖严，以免结皮；
5.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须1天后才能交付使用；
6.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。
更多资讯和防腐涂料，请关注点击[郑州青腾涂料有限公司官方网站](#)

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。

