

河南郑州青腾牌环氧树脂清漆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河南郑州青腾牌环氧树脂清漆 |
| 公司名称 | 郑州青腾涂料有限公司 |
| 价格 | 18.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:青腾 产地:郑州 包装:铁桶 |
| 公司地址 | 郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室 |
| 联系电话 | 0371-67997972 15038093919 |

产品详情

环氧树脂清漆产品说明：组成：该漆为双组份环氧树脂漆。环氧清漆可用于环氧磁漆表面加强防腐及装饰效果，也可直接用于钢管表面，作为储运过程的临时防护涂层。环氧清漆（胺固化）是以环氧树脂溶于有机溶剂为成分一，以乙二胺50%酒精溶液为成分二，分装供应，成分一：成分二=100：5.74（以重量计）。特性和用途：环氧胺固化清漆具有良好的附着力，能常温干燥，耐酸碱较醇酸清漆好，可作一般防腐清漆之用。该漆在使用之前现配制。性能特点：保光性：一般(户外使用会粉化)具有很好的耐水性、耐磨性、耐溶剂性、耐化学性、耐碱优异柔韧性。技术参数

| 项目 | 指标 |
|--------------|---------------------|
| 漆膜外观 | 平整光滑 |
| 固体含量（成份一）% | 45~50 |
| 干燥时间h， | 表干 2 实干 24 |
| 硬度， | 0.4 |
| 附着力，级， | 1 |
| 柔韧性, mm | 2 |
| 耐冲击强度，kg.cm， | 50 |
| 耐热水性（煮96h） | 不起泡、不脱落 |
| 耐热油性（100 循环） | 不起泡、不脱落 |

配套涂层：底漆：各色环氧底漆，环氧封闭底漆，环氧富锌底漆。中间漆：环氧云铁中间漆。

注意事项及安全措施：1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；

2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。

3.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

4.施工过程保持干燥清洁，保证良好的通风，配漆后包装桶必须盖严，以免结皮；

5.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

更多资讯和防腐涂料，请关注点击郑州青腾涂料有限公司官方网站

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。