

各色耐磨环氧自流平漆厂家价格

产品名称	各色耐磨环氧自流平漆厂家价格
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	品牌:青腾 产地:郑州 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧自流平漆 产品说明：【说明】阻燃自流平面漆是由特殊无溶剂、低粘度之环氧树脂与变性聚胺脂固化剂所构成双组份型、高强度、符合UL94V-O要求之地板床材用料。【用途】3mm：医院、药厂、无尘室、精密电子、电镀厂、实验室、仪控室、办公室、干质食品、化妆品防污染工作区。

5mm：化工厂操作区、仓库、食品工厂、重机械厂、五金工厂、汽车修配厂、屠宰场、大型厨房。

【特性】1、耐燃性优异、接着性良好。

2、耐水、耐油、耐一般药品性优良。 3、耐磨、耐压、绝缘。

4、平滑无缝、防尘美观。 5、施工容易、工期短。【色项】

主剂 铬绿或浅灰色液体 固化剂 淡黄色透明液体【玻化时间】50-70分钟（25 /150g）

【硬化时间（25 ）】24分钟【涂膜厚度】3mm-5mm【建议涂布量】1kg/m²（1mm之厚度）

【重量配合比】主剂（A）：固化剂（B）=3：1【物理强度】（七天养护）抗压屈服强度 550

kgf/cm² 抗拉强度 330kgf/cm² 抗弯强度 580kgf/cm²

硬度 81ShoreD 耐燃性 符合UL94V-O【包装量】主剂15kg装 固化剂 5kg装

【储藏安定性】保存期限六个月【施工方法】镟涂【注意事项】1、材料应储存于室内之场所。

2、若储存于户外之场所应加盖帆布保护，勿让铁桶生锈及材料进水。3、严禁与火源接近。

4、混合液请于可使用时间内使用完毕。【应用范围】适用于GMP车间、电子厂、办公室、医院、手术室、实验室、无菌房、食品厂高净度防尘场所及一般、重负荷工厂地板使用。高光泽度、色泽多样。无缝、平滑、防尘、防菌、防潮、不渗透。高强度、耐酸碱、溶剂等化学品。耐磨、耐冲击、具优良之物理及机械强度。施工容意，流平性优，与中涂层接着力强，硬化剂，不断裂，不剥落。本公司主要产品使用范围：机械设备、汽车、钢结构、管道、电厂、石油化工行业等防腐使用。本公司生产的环氧防腐底漆、面漆，环氧煤沥青漆、环氧富锌底漆、环氧玻璃鳞片重防腐漆、以及环氧云铁防腐漆、氯磺化聚乙烯、高氯化聚乙烯防腐漆、氯化橡胶防腐漆，有机硅系列耐热漆，双组份聚氨酯防腐漆等重防腐漆以防腐、防锈漆用户为主要服务对象。郑州青腾涂料有限公司竭诚欢迎广大用户来电来函与我们联系，我们将以热忱的服务和优质的产品期待您的合作！以的价格，的质量，与您携手共进！互惠互利！

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。