

# 供应低温等离子废气净化器化工车间废气处理设备

产品名称	供应低温等离子废气净化器化工车间废气处理设备
公司名称	沧州博越顺发环保设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:博越环保 型号:BY-DLZ3000 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市青县流河镇津保路北侧（注册地址）
联系电话	13820059277

## 产品详情

等离子废气净化器广泛用于

含硫的化合物，如硫化氢、硫醇类、二甲基硫、硫醚类及含硫的杂环化合物等；

因蒸煮、发酵产生的超饱和含异味的湿气，主要应用领域：味精、医药化工、污泥干化等行业。

相对封闭、透气性很差的空间的空气净化处理。

该设备适用范围广泛，可用于石油化工、制药行业、饲料和肥料加工厂、畜牧产品农场、化纤厂、皮革厂、制浆厂、污水泵站、各类污水处理厂、涂料、食品添加剂厂、皮革加工、感光材料、汽车制造以及公厕、粪便转运站等诸多行业存在的有机废气、异味、恶臭等污染问题。即可应用于工业废弃的治理，也可应用于室内空气净化等，是一项用途为广泛的新型空气环境洁净技术和产品。

功能特点

- 1.除尘、灭菌、去除异味、降解有机废气、释放负离子。
- 2.低能耗、风阻小、噪音低。

3.抽屉式设计、结构合理、安装简易、维修方便。

4.智能化控制、安全保护、控制系统中有定时循环、同步连锁、失效显示、洁净度显示、臭氧浓度显示等。

5.材料可长期使用，纯天然环保，吸湿透气，抗静电等特性。

## 安装说明

1.净化器安装在风机之前，建议净化器如安装在支架上时，应与支架紧固链接

2.净化器与排气管道之间链接必须密封。

3.净化器安装时应留足用来维修的空间。

4.净化器安装过程中不许碰触电极，严禁异物落入净化器内。

5.净化器电器箱内各电器链接应可靠无误。

## 使用说明

建议：找专业电工工作联电，如有问题，请及时与我公司沟通。

因操作错误出现问题，我公司概不负责。

接通交流220V电流后，净化器即可工作，这时电控箱工作灯工作指示灯亮。净化器本身发出连续平稳的工作运转声。（开启风机2分钟后，才可以开启等离子净化器）

## 低温等离子净化电气原理图