

## Y型塑料过滤器-GL61F-10S型

产品名称	Y型塑料过滤器-GL61F-10S型
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:GL61F-10S 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

### 产品详情

儒柯品牌 【Y型塑料过滤器-GL61F-10S型】产品简介：型号 GL61F-10S ，该 Y型塑料过滤器-GL61F-10S型 阀体和过滤网采用PVDF氟塑料或PVC塑料防腐材料等，塑胶而成，该产品价格合理，形态美观等特点，产品远销国内外。塑料过滤器是输送腐蚀介质的管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端。用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。适用于化工、石油、冶金、轻工、医药、食品等行业的液体及气体物料的过滤。通常安装在泵、压缩机的入口或流量计前的管道上，是保护此类设备和仪表，提高产品纯度、净化介质的设备。其工作原理是：当流体流经过滤器时，杂质被过滤元件阻挡在过滤器内，而理想的流体则由过滤器出口排出，达到净化的目的。

#### 【Y型塑料过滤器-GL61F-10S型】主要结构性能参数

品牌：上海儒柯。

型号：GL41F-10S

- 1.标准口径：DN15~ DN 800mm.
- 2.使用压力：0~1.6MPa。
- 3.阀体材质：铸钢、碳钢、不锈钢304、F304。
- 4.密封垫片：丁腈橡胶、氟橡胶。
- 5.特点：化工专用防腐标准。

6.过滤精度：默认为：18-30目、（40 100目）需定做。

7.设计制造标准：GB/T13554-2008、GB/T14295-93、HG/T21637-1991.

8.结构长度：GB/T12221、AP16D、ANSI B16.10可定作.

9.法兰标准：GB、HG、JIS、ANSI、DIN.

10.检测标准：GB/T9092、AP16D、AP1598.

Y型塑料过滤器-GL61F-10S型有的是（UPVC、RPP、PVDF、PPH、CPVC）等塑料材质制造的Y型过滤器采用高密度过滤网，安装在压缩机及酸碱计量泵前及农业灌溉，过滤流体介质内的杂质和颗粒，保护下游设备的安全性和可靠性。（UPVC、RPP、PVDF、PPH、CPVC）Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目/cm<sup>2</sup>，通气网为40~100目/cm<sup>2</sup>，通油网为100~480目/cm<sup>2</sup>，可按用户要求制作。

（UPVC、RPP、PVDF、PPH、CPVC）过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中杂质，以保护阀门及设备的正常使用。

Y型塑料过滤器-GL61F-10S型其实，Y型塑料过滤器就是（UPVC、RPP、PVDF、PPH、CPVC）过滤器，只是（UPVC、RPP、PVDF、PPH、CPVC）Y过滤器通过管道的科学弯曲，更利于过滤杂质和颗粒！