

NTS-242外形尺寸及 开孔

产品名称	NTS-242外形尺寸及 开孔
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

[NTS-242外形尺寸及 开孔](#)：

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：96*96；开孔：91*91

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：120*120；开孔：112*112

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：80*80；开孔：76*76

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：72*72；开孔：67*67

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：48*48；开孔：45*45

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：96*48；开孔：91*45

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)仪表外形：160*80；开孔：155*76

概述

[NTS-242多功能网络电力仪表](#)

主要用于电气回路中的电压/电流进行实时测量与指示，并通过继电器触点+RS485通讯接口输出接口将测量数据进行远传，[NTS-242多功能网络电力仪表](#)广泛应用于工矿行业(张家口电厂脱硫,八一钢厂,安康旬阳梯矿,山东盟诚电气有限公司,绵阳624项目等)的智能远程测控。

产品特点：

1. 真有效值测量、整四位显示
2. 可选带RS485通讯功能、通讯地址、波特率
3. 可选带上下限报警控制功能
4. 三排LED同时显示A、B、C三相电压或电流
5. 可编程，通过面板按键任意调节互感器PT/CT变比
6. 软件调校、精度高、长期工作免调校

技术参数

电压输入: 100V 220V 380V 500V

电流输入: 5A 1A 特殊可以定制

精度等级: 0.5

工作电压: AC220V，特殊可定做

显示方式: 整四位LED显示,刷新频率1S

隔离电压: 2KV/50Hz/1min

工作环境: -10~55℃，湿度 93%rh的无腐蚀性场合

安装方法:

根据仪表外形在上表中选择对应的开孔尺寸，在安装屏面上开一个孔，仪表嵌入安装孔后将两个夹持件放入仪表壳体的夹持槽内，用手推紧即可。