# JW7500 固态高强光灯

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JW7500 固态高强光灯 |
| 公司名称 | 上海硕勤照明设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:硕勤照明<br>型号:JW7500<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室 |
| 联系电话 | 13916222254 |

# 产品详情

JW7500 固态高强光灯

型号：JW7500

名称：固态高强光灯

光源：LED

SQ-JW7500固态高强光灯 上海厂家直销 质量可靠 欢迎来电.

一、适用场所：

适用于电力、铁路、冶金、船舶、港口、部队等行业作移动工作照明。

适用于各企事业单位不同岗位、场所作长时间工作照明和应急照明。

结构特性：

采用新型大功率LED
固态光源，高效长寿，低耗节能，有效照射距离达30米以上，连续使用时间达10小时以上。

人性化的尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全。

轻质高硬度合金外壳，特殊的密封结构，防护等级达到IP65
，可满足各种恶劣环境和气候条件下的工作需要。

采用的电池是高能无记忆电池，充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保。

运用编程IC 控制电路，按钮式开关操作简单。

特殊的电路设计具有防止电池过放和灯具短路保护功能；智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。

外形美观，结构紧凑，体积小，重量轻；携带方便，既可手持，也可随身腰挂、袋装，或用系绳挂在身上。

冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。

二、技术参数：

额定电压 3.6V

额定容量 3.8Ah

光源平均使用寿命 ≥100000h

连续放电时间 ≥10h

充电时间 6h

电池寿命 1000（循环）

外形尺寸 60mm×186mm（外径Φ×长度）

重量 0.5kg

外壳防护等级 IP65

三、筒使用说明:

1、使用时，按压灯头侧面的黑色按钮，照明光亮，再按即灭；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭。

2、充电器的输入电压为220VAC，内置充电保护装置。当充电器接上电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具刚开始充电时，指示灯为绿色表示正常充电；当电池充满电后，指示灯变成红色，充电器将停止充电。充电时，只需将尾盖上充电插口处的橡胶保护塞拔出，将充电器的输出插头插入充电孔即可。

3、一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电4~6小时。

4、使用中，当灯具正常工作10小时或电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度
会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

四、注意事项：

1、携带或运输时，应确保按钮开关免受外物接触，以免接通耗电。

2、在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有发热，属正常现象。

3、只能用配套的专用充电器对灯具进行充电。

4、不要随意更换光源、拆卸灯具的结构件和密封件。

5、在腐蚀性环境中使用后应揩拭表面。

6、电池用完时请及时充电。

五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

JW7500 固态高强光灯

型号：JW7500

名称：固态高强光灯

光源：LED