

JW7500 固态高强光灯

产品名称	JW7500 固态高强光灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:JW7500 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

JW7500 固态高强光灯

型号：JW7500

名称：固态高强光灯

光源：LED

SQ-JW7500固态高强光灯 上海厂家直销 质量可靠 欢迎来电.

一、适用场所：

适用于电力、铁路、冶金、船舶、港口、部队等行业作移动工作照明。

适用于各企事业单位不同岗位、场所作长时间工作照明和应急照明。

结构特性：

采用新型大功率LED

固态光源，高效长寿，低耗节能，有效照射距离达30米以上，连续使用时间达10小时以上。

人性化的尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全。

轻质高硬度合金外壳，特殊的密封结构，防护等级达到IP65

，可满足各种恶劣环境和气候条件下的工作需要。

采用的电池是高能无记忆电池，充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保。

运用编程IC 控制电路，按钮式开关操作简单。

特殊的电路设计具有防止电池过放和灯具短路保护功能；智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。

外形美观，结构紧凑，体积小，重量轻；携带方便，既可手持，也可随身腰挂、袋装，或用系绳挂在身上。

冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。

二、技术参数：

额定电压 3.6V

额定容量 3.8Ah

光源平均使用寿命 100000h

连续放电时间 10h

充电时间 6h

电池寿命 1000（循环）

外形尺寸 60mm × 186mm（外径 × 长度）

重量 0.5kg

外壳防护等级 IP65

三、筒使用说明:

1、使用时，按压灯头侧面的黑色按钮，照明光亮，再按即灭；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭。

2、充电器的输入电压为220VAC，内置充电保护装置。当充电器接上电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具刚开始充电时，指示灯为绿色表示正常充电；当电池充满电后，指示灯变成红色，充电器将停止充电。充电时，只需将尾盖上充电插口处的橡胶保护塞拔出，将充电器的输出插头插入充电孔即可。

3、一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电4~6小时。

4、使用中，当灯具正常工作10小时或电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

四、注意事项：

- 1、携带或运输时，应确保按钮开关免受外物接触，以免接通耗电。
- 2、在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有发热，属正常现象。
- 3、只能用配套的专用充电器对灯具进行充电。
- 4、不要随意更换光源、拆卸灯具的结构件和密封件。
- 5、在腐蚀性环境中使用后应揩拭表面。
- 6、电池用完时请及时充电。

五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

JW7500 固态高强光灯

型号：JW7500

名称：固态高强光灯

光源：LED