

# SFW6110A全方位自动升降工作灯

产品名称	SFW6110A全方位自动升降工作灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFW6110A 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

## 产品详情

SFW6110A全方位自动升降工作灯

型号：SFW6110A

名称：全方位自动升降工作灯

品牌：硕勤照明

产地：上海

SQ-SFW6110A全方位自动升降工作灯

### 一、适用范围：

- 1、适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明。
- 2、适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。

### 二、产品特点：

- 1、照明性能：灯盘由4盏500W高效节能飞利浦品牌灯组成，按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节，旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，飞利浦灯泡寿命长。

- 2、升降性能：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式，最大高度为4.5米，灯光覆盖半径达到35-55米。
- 3、工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作13小时以上，使用220V市电可长时间照明。
- 3、操作方便：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。
- 4、适用场所：灯盘、汽缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轮，可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
- 5、可定制性：为满足客户个性化的需求，本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

### 三、技术参数：

工作电压：AC220V/50Hz。

灯盘：灯头功率：4×500W（卤钨灯）。

灯头光通量：4×11000lm。

光源寿命：3000h。

工作时间：一次注满燃油：13h；接（市电）：长时间。

照明高度：最小高度：1800mm，最大高度：4500mm。

发电机组：额定输出电压：AC220V/50Hz；功率/油箱容量：2500W/15L。

外形尺寸（长×宽×高）：800×500×1550mm

灯盘尺寸（长×宽×高）：420×380×300mm

重量：灯盘：8kg；伸缩气缸/发电机组：8/45kg。

防护等级（灯具）：IP65。

### 四、注意事项：

- 1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

## 五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

SFW6110A全方位自动升降工作灯

型号：SFW6110A

名称：全方位自动升降工作灯

品牌：硕勤照明

产地：上海