

SFW6130 全方位自动升降灯塔

产品名称	SFW6130 全方位自动升降灯塔
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFW6130 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

SFW6130 全方位自动升降灯塔

型号：SFW6130

名称：全方位自动升降灯塔

品牌：硕勤照明

产地：上海

SQ-SFW6130全方位自动升降灯塔

一、适用概述：

本公司为了满足部队、铁路、电力、公安等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾等大范围高亮度照明需要,特研制开发生产了SQ-SFD6000B全方位自动升降工作灯,可在各种恶劣条件下工正常工作。

二、性能特点

1、照明性能：

(1) 灯盘由4盏1000W高效率节能飞利浦品牌灯组成，按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节，旋转实现360度全方位照明；也可将灯头在灯盘均匀布向四个方向照明；

(2) 整体照明远近兼顾，照明亮度高，范围大，飞利浦灯泡寿命长。

(3) 升降性能：选用三节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,灯光覆盖半径达到35-55米。

2、 工作时间: 使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。

3、 便操作性:

通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。

4、 适用场所: 灯盘、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行.整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

5、 可定制性: 为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

三、主要技术参数

额定电压:220V

工作电压:220V

灯头功率:1000wx4(卤钨灯)

光通量:4x22000lm

灯泡寿命:2000h

工作时间:一次注满燃油:13h

接市电:长时间

伸缩气杆: 最小高度:1600mm

最大高度:4500mm

发电机组:额定输出电压:220V

功率:6500W

油箱容量:17L

外形尺寸:长x宽x高:950mmx500x2000mm

灯盘尺寸:长x宽x高:450x380x300mm

重量:整体结构:61Kg

四、注意事项：

- 1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

SFW6130 全方位自动升降灯塔

型号：SFW6130

名称：全方位自动升降灯塔

品牌：硕勤照明

产地：上海