

保温隔热地暖板 地暖板厂家直销

产品名称	保温隔热地暖板 地暖板厂家直销
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	350.00/立方米
规格参数	名称:地暖挤塑板 规格:1200*600*20 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

地暖挤塑板白晶板，容重35kg-40kg，厚度2公分，高密度地暖专用XPS挤塑板，诚招各地产品经销代理商

联系人：马经理

联系电话：13969460567

保温隔热地暖板是地板辐射采暖的简称，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。

地暖的种类

水地暖是以温度不高于60 的热水为热媒，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板，通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。

电地暖是将外表面允许工作温度上限为65 的发热电缆埋设在地板中，以发热电缆为热源加热地板，以温控器控制室温或地板温度，实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适，节能，环保，灵活，不需要维护等优点。

这几种采暖方式比较起来，地暖会有哪些特点？

一：保温地暖是地板辐射采暖的简称，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。

二：水地暖没有辐射，发热平稳，适合老人小孩；

三：地暖管与建筑同寿命；

四：可以提供生活热水；经过20多年发展，维修保养技术成熟。

五：湿式地暖发热时间，预热时间3小时，传导到地面需要4小时以上；干式地暖发热并传导到地面需要40多分钟，比较快，在统一供暖的环境下，湿式和干式没有太大区别，但是如果是家庭单独采暖，那么干式地暖会大大节省能源。

六：地暖使用寿命主要是水暖管的使用寿命，市场上水暖管有优有劣，寿命在30到50年之间，挤塑板的寿命跟建筑物寿命相同，无需考虑。

那么挤塑板用在地暖上到底有哪些优势呢？

一：保温隔热，在地暖上挤塑板材料几乎是必须用品，它在地暖上有保温隔热防潮效果，挤塑板导热性差，通常用在建筑物外墙起保温作用，增加建筑物的环保技能性；保温和隔热是一个事物的两种不同说法，在地暖板上，它能阻止水暖管散发出来的热量向上传导而非向下传导，避免热量流失；

二：防潮防水，挤塑地暖板特有的蜂窝状闭孔结构不但隔热保温，还不吸水，具有防潮作用，可以避免地基下潮气上泛，济宁地暖板厂家直销。

综合所述：大凡宇宙万物，都存在着正、反两面，所以要养成由后面里面，甚至是由相反的一面，来观看事物的态度。水地暖也是一样，总体而言，水地暖利大于弊，地暖的缺陷我们可以通过专业的施工和精确的现场控制来避免，我认为较为适合结构比较复杂的户型，安装水地暖，因为这些空间相对比较开放，运用地暖采暖效果更为明显和舒适。