

加拿大WICK-250背负式森林消防泵 高压接力水泵 森林高压消防水泵

产品名称	加拿大WICK-250背负式森林消防泵 高压接力水泵 森林高压消防水泵
公司名称	镇江润林森林防火装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金泵芯 连续工作时间:>40小时 工作方式:风冷单缸二冲程发动机
公司地址	镇江市丹徒区高资街道玉书路114号
联系电话	19952472119 15896355609

产品详情

三级离心泵

防腐铝合金泵体与泵叶

两冲程风冷发动机

发动机电子点火

发动机配有电子超速切断自动复位装置

发动机汽缸为内壁镀铬铝合金

泵体与发动机组装後,重量轻于15公斤

水泵流量不少于340升/分

水泵在压力不少于16帕

0.25寸喷嘴时压力12帕

发动机动力8匹马力

水泵入口2英寸外螺纹，出口1.5英寸快速卡式接扣

化油器空气滤器有防水装置

可背负和手提

发动机使用寿命不低于3000工作小时

连续工作时间不低于40小时

水泵专为森林消防设计可容许细小砂石通过

水带工作压力21巴，测试压力：30巴 爆破压力：42

巴，延伸率 5%，膨胀率 5%，重量每个含接头 < 4.5公

斤

水带接头是半旋式管牙连接，连接旋角小于90度，与水

带连接处可在1吨以上拉力不脱落。接头连接口密封压力

41巴

引水泵：真空大于58Kpa,在30秒内可引水高度3公尺，

外壳铜合金

水路配件：所有水路配件工作压力21巴，测试压力42

巴，均须防腐处理

油箱须有UL和CSA安全认证

油管是水银式快速连接

吸水管须有止回底阀

技术参数：

商品名称:森林消防泵

商品型号:WICK250(产地：加拿大)

型式:风冷，二冲程，单缸，混合油

功率:6KW (8HP)

点火方式:晶体管点火

启动方式:手拉启动、电启动

流量:5.67L/s

压力:1.5Mpa

扬程:160m

进水口径:50mm

出水口径:38mm

净重:14KG

外形尺寸:390 × 330 × 300mm