

SFD6000D全方位自动泛光工作灯

产品名称	SFD6000D全方位自动泛光工作灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFD6000D 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

SFD6000D全方位自动泛光工作灯

型号：SFD6000D

名称：全方位自动泛光工作灯产地：产地

品牌：硕勤照明

SQ-SFD6000D全方位自动泛光工作灯

一、适用范围：

- 1、适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明。
- 2、适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。

SFD6000D全方位自动泛光工作灯

二、产品特点：

- 1、高效节能：泛光照明采用铝合金压铸灯具，配光柔和合理，照亮面积大且照度高，聚光照明采用不锈钢拉伸灯具，可调节焦距，实现聚光、泛光进行切换，聚光时照射距离远。

2、照明性能：灯盘由两个400W金卤灯头或高压钠灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现 360°全方位照明，也可将灯头向同一方向或两个不同方向照明；整体照明远近兼顾，范围大，亮度高、灯泡寿命长。

3、升降性能：灯具采用4节伸缩气杆来调节升降，使用电动气泵可快速控制伸缩气杆升降，最高可达3.5米，上下转动灯头可调节灯光照射角度，灯光覆盖半径可达100~150m。

4、工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可持续工作13小时以上，使用220V市电供电可长时间连续工作。

5、操作方便：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降；气杆和发电机组整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在凹凸不平的路面和铁轨上运行。

6、适用性能：整灯采用优质进口材料制作，结构紧凑，性能稳定，可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋，喷水，抗风等级为八级；轨道轮精选进口尼龙材料，耐磨性好。

SFD6000D全方位自动泛光工作灯

三、技术参数：

工作电压：AC220V/50Hz。

灯盘：灯头功率：2×400W（金卤灯/钠灯，常规为金卤灯）。

光通量：金卤灯：35000lm；钠灯：48000lm。

光源寿命：金卤灯：12000h；钠灯：32000h。

工作时间：一次注满燃油：13h；接（市电）：长时间。

照明高度：最小高度：1800mm 最大高度：4500mm。

发电机组：常规配置为本田；

额定输出电压：AC220V/50Hz。

功率/油箱容量：2000W/15L。

外形尺寸（长×宽×高）：800×500×1350mm。

灯盘尺寸（长×宽×高）：400×380×300mm。

重量：灯盘：17.5kg；伸缩气缸/发电机组：6.5/45kg。

防护等级（灯具）：IP65。

四、注意事项：

1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。

- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

SFD6000D全方位自动泛光工作灯

型号：SFD6000D

名称：全方位自动泛光工作灯产地：产地

品牌：硕勤照明