

SFD6000F 全方位自动升降工作灯

产品名称	SFD6000F 全方位自动升降工作灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFD6000F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

SFD6000F 全方位自动升降工作灯

型号：SFD6000F

名称：全方位自动升降工作灯

品牌：硕勤照明

产地：上海

SQ-SFD6000F全方位自动升降工作灯

一、适用范围:

- 1、适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明。
- 2、适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。

二、产品特点：

- 1、**高效节能**：采用国际品牌的光源和进口发电机，发光效率高，能效高，光源寿命长，发电机可长时间连续工作。
- 2、**照明性能**：灯盘有2盏150W金卤灯头组成，泛光照明采用铝合金压铸灯具，配光柔和合理，照亮面积

大且照度高，聚光照明采用不锈钢拉伸灯具，可调节焦距，实现聚光与泛光进行转换，聚光时照射距离远。

3、升降性能：灯具采用三节伸缩杆来进行升降，照明高度可任意调节，最高可达2.8米，每盏灯都可单独做上下、左右调节，每个灯盘都能以伸缩杆为轴心做360°水平旋转，实现大面积泛光照明和相对集中的投光照明。

4、工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可持续工作6小时以上，使用220V市电供电可长时间连续工作。

5、操作方便：照明装置由灯架（灯盘和伸缩杆）、发电机组、电器箱、箱发电机底座上下两部分组成，轻便并易于组合、拆卸和搬运，操作简单，适用性强，发电机底座装有万向轮，可在坑洼的路面运行，轮子可折叠向上，轻松穿过钢轨道岔。

6、可靠性能：整灯采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能可靠；可防雨淋及喷水，可在较恶劣气候条件下正常工作；轨道轮精选进口尼龙材料，耐磨性好。

三、技术参数：

额定电压：AC220V/50Hz。

灯盘：灯头功率：2×150W（金卤灯）。

灯头光通量：2×11500lm。

光源寿命：10000小时。

工作时间：一次注满燃油：6小时，接（市电）：长时间。

照明高度：最小高度：1200mm 最大高度：2800mm。

发电机组：额定输出电压：AC220V/50Hz 功率/油箱容量：650W/4.2L。

外形尺寸（长×宽×高）：400×300×1400mm。

发电机加座（长×宽×高）：570×300×490mm。

重量：灯盘：4kg 伸缩气缸/发电机组：3/33.5kg。

灯具外壳防护等级：IP65。

四、注意事项：

1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

五、品质保证：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

SFD6000F 全方位自动升降工作灯

型号：SFD6000F

名称：全方位自动升降工作灯

品牌：硕勤照明

产地：上海