

# JB-QGL-FJ3000防火门监控器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | JB-QGL-FJ3000防火门监控器       |
| 公司名称 | 河北拓联消防设备有限公司              |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 石家庄市长安区建设北大街223号中浩商务楼19C  |
| 联系电话 | 0311-87607119 13731461626 |

## 产品详情

产品特性：

- 1.采用10 彩色液晶显示屏（LCD），显示分辨率1024 × 600。
- 2.采用仿Windows菜单及Excel电子表格界面，操作简单方便，提高调试效率。
- 3.采用触控板+面板按键方式进行现场编程，操作灵活方便。
- 4.控制器单机最多可带16个回路，单回路地址最大可达324点，单机容量最大可达5184点。
- 5.独有的生产工艺，在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。
- 6.ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强，专用防雷技术，减少或避免雷击造成的设备损坏。

技术参数：

|             |                                     |            |            |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 工作环境        | 室内，温度-10 ~ +55 ，相对湿度 95%（40 ±2 无凝露） |            |            |
| 工作电压        | AC220V ± 20%/50Hz                   |            |            |
| 监控器电源（标配）   | DC24V/10A                           |            |            |
| 监控器备用电池（标配） | DC12V/7AH(4节)                       |            |            |
| 联动电源（选配）    | DC24V/10A                           | DC24V/20A  | DC24V/30A  |
| 备用电池（选配）    | DC24V/12Ah                          | DC24V/17Ah | DC24V/24Ah |
| 打印机         | 专用微型打印机（标配）                         |            |            |
| 执行标准        | GB29364-2012《防火门监控器》                |            |            |