

防爆多级离心泵gdl立式多级离心泵

产品名称	防爆多级离心泵gdl立式多级离心泵
公司名称	上海康全泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区嘉行公路
联系电话	021-51061148 13588913780

产品详情

产品概述：

康全泵业的GDL型立式多级管道离心泵是在国内外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据JB / TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。GDL立式多级泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了优秀的水力模型，所以还具有高效节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏，使用寿命长。为了能更好地满足用户的要求，康全泵业还开发了出水口位于上部的GDLS型，其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°)安装，使用极为方便。为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵，康全泵业特别研制了便拆式结构型，它除拥有GDL、GDLS的一切优点外，更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便，快捷、省力的途径，使本型泵更无忧运行与维护。

技术参数：

康全泵业GDL型立式管道多级离心泵技术参数：

流量：2-160m³/h；

扬程：24-200m；

功率：1.1-90kw；

转速：2900r/min；

口径：25-150；

温度范围：-15-+120；

工作压力： 2.5Mpa。

产品特点

GDL型立式多级管道式离心泵产品特点：

- 1、GDL型立式多级管道式离心泵水力模型先进：效率高，性能范围广。
- 2、GDL型立式多级管道式离心泵安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。
- 3、GDL型立式多级管道式离心泵外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。
- 4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。
- 5、GDL型立式多级管道式离心泵独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。
- 6、GDL型立式多级管道式离心泵立式结构，占地面积小。
- 7、注50口径以上内件铸件成形。

工作条件：

康全泵业GDL/GDLS/GDL-B/GDLS-B系列立式管道多级离心泵的工作条件：

- 1.本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
- 2.液体温度：-15 ~ +120 ；
- 3.工作压力：最大工作压力 2.5MPa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力 2.5MPa；
- 4.周围环境的温度应低于40 ，相对湿度不超过95%；
- 5.输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

型号意义：

康全泵业生产的GDL/GDLS/GDL-B/GDLS-B系列立式管道多级离心泵的型号意义：

50 GDL (S) 12 - 15 × 5 - B

50--进出口公称直径为50mm

GDL--立式多级管道离心泵

(S) --下吸上吐式

12--设计点名义流量为12m³/h

15--设计点单级名义扬程为15m

5--级数为5级

B--便拆式结构

性能范围：

康全泵业的GDL型立式多级管道离心泵的性能范围如下：

流量Q：2 ~ 160 m³/h

口径DN：25 ~ 150mm

扬程H：36 ~ 200m

转速N：2900r/min

电机功率：1.1 ~ 110kw