

康迪电极加湿器OEM工程机

产品名称	康迪电极加湿器OEM工程机
公司名称	东莞市宝博城实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园 E座205-208
联系电话	86-0769-22001503 13509003758

产品详情

[illegible]

系统组成: 钣金机箱、加湿控制主板、蒸汽发生总成（加湿桶，进水阀，排水阀，补水盒等）及交流接触器、空气开关等组成。

产品特性：

- 1, 五种加湿量规格可选 (8、15、25、45、90KG/H) 2, 安装简单, 使用时只需接好进排水和电源即可工作。
- 3, 采用康迪原装加湿桶、主控板, 性能稳定, 使用寿命长, 维修费用低。
- 4, 加湿器可选择采用开关方式控制 (on/off 控制) 或者线形比例控制, 比例方式调节加湿器的蒸汽产生量, 以实现湿度的连续控制。
- 5, 进排水电磁阀: 阀体、阀芯、密封圈采用进口原料制成, 耐高温、耐高压、强度高、不易破损、性能可靠, 50万次开关寿命。
6. 蒸汽输送胶管: 耐高温、无毒、无味使用寿命长。

- 7, 进排水胶管：采用橡胶材料制造，无毒、无味，韧性好、无龟裂、抗老化。
- 8, 采用特殊材料制成的可清洗式加湿桶，不仅耐高温抗老化，还能阻燃阻垢，再加上桶体采用可折洗结构，方便维护，大大减少运行成本。
- 9, 由于电极式蒸汽加湿器是借水中的离子进行导电的，无水时即无电流，不会有任何干烧的可能，故安全效果好，这也是国内外所有的恒温恒湿厂家都采用电极加湿的原因。
- 10, 完全杀菌，无污垢，所以医院均采用电极加湿。
- 11, 高液位报警及防溢流设计。
- 12, 工程机可选落地安装支架，方便用户快速安装。
- 13, 可选分体式加湿器控制箱，控制箱与加湿桶分开安装，方便用户安装和使用。

适用场所： ◆半导体、芯片、光电、电子、印刷、机械工业、线路板、液晶

- ◆涂装车间 、工业厂房、制造业
- ◆烟厂、纺织厂、木材加工厂
- ◆图书馆、美术馆、博物馆、档案馆、印刷厂
- ◆计算机房、程控机房
- ◆写字楼、高档酒店
- ◆气调库、冷藏库、食品加工厂

技术参数