

钢衬聚四氟乙烯管道的简介及特性

产品名称	钢衬聚四氟乙烯管道的简介及特性
公司名称	河南洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:DN100 产地:洛阳
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津县麻屯镇）
联系电话	13137960009

产品详情

钢衬聚四氟乙烯管道的简介及特性

钢衬聚四氟乙烯PTFE管道及配件享有"塑料王"的美誉，具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能，是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。可长期在高温(150 以内)极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件，解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点，在许多蒸馏等高温高压系统中得到了广泛的应用。

主要特性

钢衬四氟管化学性能:

耐大气老化性:耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性:限氧指数在90以下。

耐酸碱性:不溶于强酸、强碱和有机溶剂。

抗氧化性:能耐强氧化剂的腐蚀。

钢衬四氟管工作特性:

性能:介质工作温度:-100 ~-250

介质工作压力:正压:2.5MPa , 常温下耐负压70KPa

耐腐蚀性:钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它几乎可以抵抗所有化学介质,包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230 -250 温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

洛阳国润新材料科技股份有限公司

销售负责人:谢女士

联系电话:0379-65227515 18538869017

厂区地址:中国河南洛阳飞机场工业园区(孟津县马屯镇)