

# 脱硫氧化风机|脱硫氧化罗茨风机专业供应商

产品名称	脱硫氧化风机 脱硫氧化罗茨风机专业供应商
公司名称	山东化东风机有限公司
价格	.00/台
规格参数	风量:0.6-1200m <sup>3</sup> /min 压力:9.8-160kpa 品牌:华东
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-67804861 18866134592

## 产品详情

华东风机专业生产各型号脱硫氧化罗茨风机，为您提供选型脱硫氧化罗茨风机。电厂脱硫氧化罗茨风机，具有成熟脱硫氧化罗茨风机技术，并且有广大的客户使用基础。

氧化风机设在氧化风机房内，脱硫氧化罗茨风机其作用是为吸收塔浆池中的浆液提供充足的氧化空气。通过罗茨空气喷管手动切换阀进行隔断。隔断时喷管可以通过开启冲洗水管的手动切换阀进行冲洗。

氧化风机采用罗茨风机，脱硫氧化罗茨风机每台包括润滑系统、进出口消音器、进气室、进口风道脱硫氧化罗茨风机（包括过滤器），吸收塔内分配系统及其与风机之间的风道、管道、阀门、法兰和配件、电机、联轴节、电机和风机的共用基础底座、就地控制柜、冷却器等。

罗茨风机是一种脱硫氧化罗茨风机定排量罗茨式风机，如下图所示，靠安装在机壳1上的两根平行轴5上的两个“8”字形的转子2及6对气体的作用而抽送气体。转子由装在轴末端的脱硫氧化罗茨风机一对齿轮带脱硫氧化罗茨风机动反向旋转。

当转子旋转时，空腔7从进风管8吸入气体，在空腔4的气体被逐出风管，而空腔9内的气体则被围困在转子与脱硫氧化罗茨风机机壳之间随着转子的旋转向出风管移动。当气体排到出风管内时，压力突然增高，增加的大小取决于出风管的阻力的情况而无限制。

只要转子在转动，总脱硫氧化罗茨风机有一定体积的气体排到出风口，也有一定体积的气体被吸入。